



AUTO-ACCESSOIRES

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE OLIVIER & C^{IE} AU CAPITAL DE 20.125.000 FRANCS

66 AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE 66

ANGLE RUE SAINT-FERDINAND PARIS - 17^e TÉLÉPHONE : ÉTOILE 13-46

MÉTRO MAILLOT (SORTIE CÔTÉ PARIS)

SUCCURSALES

8, PLACE DU 25 AOÛT

(ex-Place de la Porte d'Orléans)

PARIS 14^e

TÉL. VAUGIRARD 38-29

27, AV. DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS 11^e

TÉLÉPHONE

OBERKAMPF 16-98

MAISON FONDÉE EN 1907

SIGNORET

• CATALOGUE OUTILLAGE •

A NOS CLIENTS

Nous sommes heureux de vous présenter notre CATALOGUE SPÉCIAL D'OUTILLAGE, qui comporte également les ARTICLES D'HIVER et les ACCESSOIRES DE CARROSSERIE, et qui complète notre CATALOGUE D'ACCESSOIRES 1958.

En vue de permettre à nos clients de PROVINCE de recevoir les articles qu'ils désirent comme s'ils les choisissaient eux-mêmes dans nos Magasins de Paris, sans AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE et avec la certitude de toujours acquérir le modèle le plus récent, nous avons décidé de prendre à notre charge les hausses considérables appliquées aux tarifs des expéditions postales et ferroviaires. Nous maintiendrons donc, jusqu'à nouvel ordre, le FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE tel qu'il est indiqué ci-dessous à nos « Conditions de Vente et d'Expédition ».

Nos Etablissements, fondés en 1907 par M. André OLIVIER (et toujours propriété exclusive de sa famille) ont, DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS, servi avec conscience et ponctualité les automobilistes de France et de l'Union Française. Ils ont trouvé la plus belle récompense à leurs efforts dans l'accroissement considérable et constant de leur clientèle dont la fidélité a pris souvent, au fil des années, la forme d'une confiante amitié.

Que nos CLIENTS et nos AMIS trouvent ici l'expression de nos remerciements.

Etablissements AUTO-ACCESSOIRES
OLIVIER & C^{ie}

CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPÉDITION

TOUS nos PRIX doivent être majorés de la taxe locale (actuellement de 1,75 %)
NOUS EXPÉDIONS FRANCO de PORT et d'EMBALLAGE toute commande d'ACCESSOIRES et d'OUTILLAGE à partir de 1.500 francs et de CAMPING à partir de 10.000 francs (bateaux pneumatiques exceptés), à destination de la FRANCE CONTINENTALE. Le Port et l'Emballage des PNEUMATIQUES sont TOUJOURS à la charge de nos Clients.

IMPORTANT :

La composition et le tirage du présent Catalogue ont demandé plusieurs mois. Pendant ce temps, certains prix ont pu se trouver légèrement modifiés.

Pour éviter tout retard et sauf avis contraire de votre part, nous expédierons vos commandes sans vous demander votre accord préalable lorsque la hausse totale ne dépassera pas 5 %.

Toutefois si vous préférez connaître par avance le montant exact de votre ordre, il vous suffirait de nous demander une "facture préalable", mais il est évident que cet échange de lettres entraînera un retard correspondant.

EXPÉDITION DES COMMANDES

Les envois sont faits par paquets poste, colis postal ou colis S. N. C. F.

Si l'expédition est demandée en **Service Rapide** le destinataire paie le port à l'arrivée. En **Colis Express** nous facturons, en sus, les frais supplémentaires.

Les emballages sont facturés au prix coûtant.

Nous n'acceptons aucune vente à crédit. Toute commande doit être accompagnée de son montant; dans le cas contraire, nous expédions contre remboursement (même en cas de FRANCO). Les frais de retour d'argent sont toujours à la charge du destinataire, quel qu'en soit le montant. Nous n'expédions pas contre remboursement par service rapide.

FACTURE PRÉALABLE

Pour supprimer les frais de contre-remboursement et faciliter votre règlement d'avance, nous sommes à votre disposition pour vous adresser une **facture préalable** qui vous indiquera exactement le **montant total** de votre ordre (port, taxe, emballage, etc.).

UNION FRANÇAISE

Pour éviter tout malentendu nous demandons à nos clients d'Outre-Mer de bien vouloir :

Soit joindre à leur commande le montant de celle-ci (sur simple demande nous leur adresserons une facture préalable leur indiquant la somme exacte à nous adresser).

Soit joindre à leur commande une somme correspondant à environ 20 % du montant de celle-ci (le colis leur sera, dans ce cas, adressé contre remboursement du solde).

PAIEMENT DES COMMANDES

Les commandes peuvent être payées par chèques bancaires, mandats-poste, versements ou virements à notre compte de chèques postaux.

Pour ceux de nos clients n'ayant pas de compte chèque postal, nous conseillons de régler par **mandat-poste ordinaire avec versement à notre Compte Chèques Postaux PARIS 271-74** (formule P. T. T. 1418 A)

TRÈS IMPORTANT pour GAGNER du TEMPS...

SI VOUS AVEZ UN COMPTE CHÈQUES POSTAUX :

Faites votre règlement par un virement à notre Compte Chèques Postaux PARIS 271-74 (formule bleue n° 1440)

ET JOIGNEZ-LE A VOTRE COMMANDE...

COMMANDES

Veillez les écrire très lisiblement en portant le **numéro de référence** et le **prix de catalogue** de chaque article. Indiquez-nous très exactement la **GARE** qui dessert votre localité. **Précisez bien le mode de règlement choisi par vous.**

Ne vous contentez pas de signer vos lettres, mettez vos nom et adresse et si vous avez une somme à votre CRÉDIT dans nos livres, n'omettez pas de le rappeler.

Les marchandises ne convenant pas à réception doivent nous être retournées **sous huitaine**, FRANCO à notre adresse, **32, rue Parmentier - Neuilly-sur-Seine**; la reprise en sera effectuée si elles sont réellement à l'état de neuf.

En cas de retour ou d'envoi, mettez vos nom et adresse à l'intérieur du colis et sur l'étiquette.

Nos tarifs ne peuvent constituer une offre définitive et sont donnés à titre indicatif.

En cas de contestation les Tribunaux de la Seine sont seuls compétents.

Catalogue déposé conformément à la loi. - Reproduction interdite. Dépôt légal, 1^{er} Trimestre 1958.

CLÉS A MOLETTE



CLÉS EN ACIER AU CHROME MOLYBDÈNE VANADIUM traité à 160 kg, entièrement **CHROMÉES** sur **CUIVRE**, forme extra-plate. A bords minces et longs permettant d'atteindre plus facilement les écrous. D'un fini irréprochable et de qualité rigoureusement contrôlée.

CLÉS EN ACIER AU CARBONE à 120 kg
Mêmes caractéristiques que les clés en acier au chrome molybdène ci-contre, manche noir, tête polie.

Numéros	83603 F	83604 F	83605 F	83606 F
Longueur	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Ouverture	14 —	19 —	24 —	29 —
Prix	440	510	645	980

Numéros	83616 F	83617 F	83618 F	83619 F
Longueur	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Ouverture	14 —	19 —	24 —	29 —
Prix	670	755	970	1 340


CLÉS A MOLETTE, dites à crémaillère, "LA RAPIDE"

N° 83517 F. Long. 180 mm, ouverture 50 mm **795 F**

N° 83518 F. Long. 220 mm, ouverture 65 mm **1 045 F**

N° 83519 F. Long. 280 mm, ouverture 60 mm **1 380 F**

N° 83520 F. — 380 mm, — 70 mm **2 500 F**



N° 83517 à 520

CLÉS A MOLETTE "CHEMIN DE FER"

En acier forgé, très robuste.

N°s 83630 F 83631 F 83632 F
Long. mm 150 200 250
Ouverture 18 20 25

Prix **700 1 198 1 394**

Numéros	83633 F	83634 F	83635 F	83636 F
Longueur en mm	300	350	400	500
Ouverture	30	35	40	50
Prix	1 670	2 137	2 450	3 563



N°s 83630 à 36

CLÉS SERRE TUBE DITES "STILLSON"

En acier forgé.

N° 83638 F. Long. 250 mm, ouv. 3 à 37 mm **1 750 F**

N° 83639 F. Long. 350 mm, ouv. 6 à 50 mm **2 042 F**

N° 83640 F. Longueur 450 mm, ouverture 6 à 65 mm **2 500 F**

N° 83641 F. — 600 mm, — 6 à 90 mm **3 475 F**

N° 83642 F. — 900 mm, — 6 à 110 mm **5 630 F**




CLÉS A CROCHET TYPE "CROISSANT"



Pour le montage des écrous filetés, à créneaux, elles épousent rigoureusement le diamètre de l'écrou. Crochet articulé au **Chrome nickel traité**.

N° 83525 F. Capacité. N° 1 : 30 x 45 mm. **1 285 F** N° 2 : 45 x 80 mm. **1 480 F**



CLÉ COMBINÉ "CARBUROSOL"

pour SOLEX et ZÉNITH I.N.
Écrous de 7, 8, 9, 12, 14 et 17. Vis de cuve carrées de 8 et 10 mm.

N° 80181 F **755 F**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES "FACOM"

POUR SERRAGE A UNE PRESSION DÉTERMINÉE

TYPE R 200. Avec carré conducteur de 1/4 de pouce permettant l'emploi de clés à douilles « RADIO ». Assure le serrage de 0 à 2 m/kg. Présentation chromée. Longueur 300 mm.

N° 84207 F **6 310 F**

TYPE S 200. Avec carré conducteur de 1/2 pouce. Permettant l'emploi de clés à douilles « STANDARD ». Cette clé extensible assure le serrage de 0 à 20 m/kg. Elle possède des secteurs gradués interchangeables permettant la lecture en m/kg. en pieds/livres ou en pouces/livres. Cette clé en acier au chrome vanadium chromé est livrée en coffret métallique laqué.


N° 84205 F **11 475 F**

TYPE K 200. Avec carré conducteur de 3/4 de pouce. Assurant l'adaptation de clés à douilles du type CAMION. Cette clé n'est pas extensible comme la S 200 mais à lecture directe sur un index réglable. Elle assure un serrage de grande capacité de 10 à 80 m/kg. En acier au chrome vanadium chromé, cette clé est livrée en coffret métallique laqué.

N° 84206 F **58 310 F**

N° T 12. Prix **4 290 F**


N° T 12 C. Douille adaptable pour écrou de bielles et paliers **500 F**



GRIFFE "HEITU-GRIP"

Outil nouveau de haute perfection, de manipulation facile et aux utilités multiples. Cette griffe rend de grands services pour la soudure quand il s'agit par exemple d'assembler deux pièces rondes, plates, carrées ou de toute autre forme, qu'elle prend entre ses mâchoires comme dans un étau en les ajustant avec une précision absolue, en vous laissant les mains absolument libres. Elle est livrée avec une notice descriptive des assemblages qu'elle est susceptible de réaliser.

N° 83720 F. La griffe, présentation cadmiée **3 240 F**



2 OUTILS A USAGES MULTIPLES

LE "DÉPANNEUR" Pince à usages multiples.




Cet ensemble qui rendra d'énormes services à tous les Automobilistes, Motocyclistes, Campers, etc., est fabriqué dans un acier de toute première qualité. Il comprend les accessoires suivants : 1 lame-couteau en acier trempé. 1 poinçon formant dans son ensemble décapoleur, ouvre-boîte, dénude-fils. 1 pince multi-prise réglable à 3 ouvertures. 1 coupe-goupille ou fil de fer et avec la branche démontable, 1 tournevis.

N° 80156 F. Livré dans un étui cuir **2 875 F**

LE "COUTEAU-CLÉ"

Couteau-Clé-Multiple 10 usages.



Véritable outil indispensable à l'automobiliste. Composé d'une clé à molette en acier au chrome molybdène (capacité de serrage 20 mm), d'une lame graduée formant tournevis, ouvre-boîte, ouvre-bidons d'huile, dénude-fils, d'un poinçon d'un tire-bouchon et d'une lame forte et tranchante.

N° 80154 F. Livré en étui cuir **1 960 F**

CHASSE-GOUPILLE

En acier au vanadium, corps molleté.

N° 86657 F. Pointe de 2 mm **145 F**

N° 86658 F. Pointe de 2,5 et 3 mm **125 F**

N° 86659 F. Pointe de 3,5, 4, 4,5, 5 mm **125 F**



POINTEAU D'AJUSTEUR


En acier au vanadium, corps molleté.

N° 86654 F. Pte 2,5 à 3 mm. **125 F**

N° 86655 F. Pte 3,5 à 4 mm. **125 F**

N° 86656 F. Pte 6 mm **145 F**





CLÉS EN TUBE COUDÉES 6 PANS


" NERVUS "

N° 84040 F. Présentation cadmée.

	6	7	8	9	10	11	12	13
	205	213	218	225	240	258	264	270
14	15	16	17	18	19	20	21	22
323	338	346	350	355	370	395	408	422
23	24	25	26	28	29	30	32 mm	
450	462	490	523	620	665	710	727	

BROCHES EN ACIER DUR TRAITÉ POUR CLÉS " NERVUS "

Diamètre :	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Pour clés de :	8 à 11 mm	15 à 19 mm	20 à 26 mm	28 à 32 mm
Prix	75	107	140	198



BOITE COMPOSITION CLÉS 6 PANS

" NERVUS "

Coffret en tôle émaillée. Type 90 J. M. 11 contenant : 11 clés droites à tube 6 pans cadmées avec un jeu de 4 broches aux dimensions suivantes : 7x8, 9x10, 11x12, 13x14, 15x16, 17x18, 19x20, 21x22, 23x24, 26x27 et 29x32.

N° 84041 F. La boîte composition . 3 070 F



CLÉS CREUSES 6 PANS:


Ce modèle de clé convient plus particulièrement aux garagistes, électriciens, etc.

N° 84050 F :	Dimensions :	5	6	7	8	9	10	11	12 mm
		540	540	540	540	540	540	540	540

CLÉS MALES EN ACIER ÉTIRÉ

POUR VIS A 6 PANS CREUX

Dimensions sur plats :	4	5	6	8	10	12 mm
N° 84045 F. Prix :	71	74	80	103	134	174



COFFRETS-COMPOSITIONS " FACOM "

DOUILLES ET ACCESSOIRES EN ACIER AU VANADIUM ENTIÈREMENT CHROMÉ

K 96 G. Coffret composition Gigogne type Camion, en tôle d'acier emboutie laquée noir, carré de 3/4 pouce comprenant : 9 douilles de 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46 et 50 mm ainsi que 4 accessoires : poignée coulissante, petite et grande rallonges et cliquet. Poids 11 kg. Le coffret complet..... 29 590 F

K 98 G. La même composition mais avec 9 douilles de 1 1/16 à 2 pouces..... 30 945 F

S 90 G. Coffret composition Gigogne comme ci-dessus, type Standard, carré de 1/2 pouce comprenant 22 douilles de 8 à 32 mm soit : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 32 mm et 6 accessoires : vilebrequin, poignée coulissante, cliquet, cardan, petite et grande rallonges. Poids 7 kg 600. Le coffret complet.....

S 95 G. Même composition mais avec 18 douilles de 3/8 à 1 1/4 pouce et les mêmes accessoires que pour le précédent. Le coffret complet.....

S 90 et K 96 G. COMPOSITION JUMELÉE Standard et Camion comprenant dans le plateau supérieur la composition S 90 G et dans le plateau inférieur la composition K 96 G. Poids 16 kg 500. La boîte complète.....

R 77. Coffret composition en tôle d'acier emboutie noire, type « Radio » convenant à la petite mécanique, delcos, carburateurs, radio, etc., et comprenant 8 clés à douille de 4 à 11 avec 8 accessoires dont un cliquet réversible.....

R 79. Composition similaire mais avec, en plus, 4 clés à fourche type électricien de 4 à 11 mm.....

R 78. Composition en pouces avec 8 douilles de 3/16 à 7/16 et 8 accessoires.....

DOUILLES SEULES POUR COMPOSITIONS " FACOM "

N° 84195 F. DOUILLES AVEC CARRÉ CONDUCTEUR DE 1/4 DE POUCE

soit 6,35 mm pour composition Type « RADIO » R 75 - R 77 - R 78 - R 79.

R 77	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	290	315	327	345	370	380	392	420	420	430	440

N° 84196 F. DOUILLES AVEC CARRÉ CONDUCTEUR DE 1/2 POUCE soit 12,7 mm pour composition

Type « STANDARD » S 90 - S 95.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
368	368	395	395	395	460	460	460	500	500	500	500
20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31	32
565	565	565	565	585	585	585	610	610	610	610	610

DOUILLES aux dimensions américaines en pouces type « Standard », carré conducteur 1/2 de pouce, soit 12,7 mm.


3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	31/32	1"	1" 1/16	1" 1/8	1" 1/4
395	395	460	460	460	500	500	500	500	565	565	565	585	585	585	610	610	610

N° 84197 F. DOUILLES AVEC CARRÉ CONDUCTEUR DE 3/4 DE POUCE soit 19,05 mm pour composition Type « CAMION » K 96 - K 98.

23	26	29	32	35	38	40	42	46	50	54	58
742	814	852	1 165	2 000	2 165	2 235	2 357	2 600	2 935	3 130	3 320

DOUILLES aux dimensions américaines en pouces, Type « Camion » carré conducteur 3/4 de pouce, soit 19,05 mm.

7/8	15/16	1"	1" 1/16	1" 1/8	1" 1/4	1" 5/16	1" 3/8	1" 7/16	1" 1/2	1" 5/8	1" 3/4	1" 13/16	2"
742	795	814	840	852	1 165	1 865	2 000	2 125	2 165	2 357	2 510	2 600	2 935



PINCE ARTICULÉE " CHICAGO "

Permettant de retirer : écrous, boulons, rondelles, goupilles, etc., tombés dans des endroits peu accessibles tels que carters, boîte de vitesses.

N° 83734 F..... 1 015 F

RAMASSE- BOULONS MAGNÉTIQUE

Ce ramasse-boulons magnétique, muni d'un aimant à grande puissance et d'une tige souple épousant toutes les formes que vous voudrez bien lui donner, vous permettra de ramasser les pièces tombées dans les carters, évitant un démontage onéreux. N° 83733 F..... 1 905 F

LES PINCES


PINCES MULTIPRISES

Permettent de serrer ou de débloquer avec une grande puissance les écrous, tubes, raccords, etc...

N° 83645 F. A branches galbées émaillées tête polie, acier au chrome nickel, longueur 245 mm.	430 F
N° 83648 F. Modèle similaire chromé, longueur 245 mm.	530 F
N° 83701 F. Modèle « Facom » présentation zinguée, longueur 245 mm.	890 F

PINCE MULTIPRISE PETIT MODÈLE

Branches galbées, sablées et nickelées, têtes chromées, long. 150 mm; convient surtout pour la moto. N° 84650 F. 625 F



PINCES UNIVERSELLES



Acier forgé 1^{re} qualité, branches vernies noires, tête polie.

	N° 83760 F.	N° 83761 F.	N° 83762 F.
Longueurs	160 mm	180 mm	200 mm
	315 F	360 F	410 F

N° 83764 F. Modèle en acier forgé 1^{re} qualité, entièrement chromé. Longueur : 180 mm. Prix. 535 F

N° 83740 F. Modèle pour électriciens, à branches isolées. Longueur : 160 mm. Prix 785 F

PINCE PLATE ET COUPANTE SUR LE COTÉ




Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N° 83745 F. Long. 120 mm	830 F
N° 83746 F. Long. 140 mm	1 025 F

PINCE A BECS RONDS

Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N°s	83787 F.	83788 F.	83789 F.
Long.	120 mm	140 mm	160 mm
	515 F	605 F	715 F



PINCE A DÉNUDER




Permet de dénuder les fils souples et rigides en évitant de sectionner le câble. Le réglage des mâchoires s'obtient rapidement à l'aide d'une vis moletée.

N° 83735 F. Prix	1 315 F
------------------	---------

PINCE ARTICULÉE POUR CORDE A PIANO

En acier forgé tête polie. Article recommandé. Long. 160 mm.

N° 83806 F.	1 960 F
-------------	---------



PINCE POUR RESSORTS de segments de freins.

Entièrement polie, longueur 340 mm.

N° 83770 F.	1 625 F
-------------	---------




MODÈLE DE LUXE



Cette pince réunit tous les avantages des modèles précédents, mais elle est fabriquée en acier au chrome molybdène vanadium, forgé au pilon et traité à 160 kg de résistance.

Présentation luxueuse, nickelée et chromée.

N° 83649 F. Longueur 245 mm. Prix exceptionnel! 795 F



PINCES MULTIGRIP "S. A. M."


En acier au chrome molybdène vanadium traité à 160 kg, présentation nickelée-chromée. Cette pince à crémaillère offre une prise parallèle dans chaque position et le passage d'une dent à l'autre se fait sans tâtonnement et sans risque de détérioration.

Número	83710 F.	83711 F.	83712 F.
Capacité	15 mm	25 mm	45 mm
Prix	800	1 095	1 380


PINCE ÉTAU "FACOM"

Cette pince, très robuste, est fabriquée en acier traité; les mâchoires sont en acier au chrome molybdène vanadium et la mâchoire supérieure est interchangeable. Elle permet le blocage des pièces les plus diverses, sa capacité de serrage est remarquable, 50 mm pour du profil rond et 40 mm pour de la cornière.

N° 83736 F. Longueur 225 mm




3 345 F



PINCE PLATE LONGS BECS

Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N° 83792 F. Long. 140 mm	575 F
N° 83793 F. Long. 160 mm	675 F



PINCE A BECS PLATS

Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N° 83780 F. Long. 140 mm	545 F
N° 83781 F. Long. 160 mm	650 F

PINCE COUPANTE INCLINÉE

Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N° 83728 F. Long. 0,12 cm. 820 F



N° 83729 F. Long. 140 mm	905 F
N° 83730 F. Long. 160 mm	965 F

PINCE COUPANTE EN BOUT

Entièrement polie, acier 1^{re} qualité.


Números	83796 F.	83797 F.	83798 F.
Longueur	120 mm	140 mm	160 mm
	875 F	985 F	1 145 F



PINCE DITE "RADIO"

A bec 1/2 ronds et coupante sur le côté, entièrement polie, acier 1^{re} qualité.

N° 83742 F. Long. 140 mm	863 F
N° 83743 F. Long. 160 mm	923 F



PINCE COUPANTE EN BOUT



A gros rivets, façon Comté, branches noires, tête polie.

N° 83799 F. Long. 120 mm	450 F
N° 83800 F. Long. 200 mm	835 F

PINCES POUR CIRCLIPS

Ces pinces en acier poli sont d'une grande robustesse, elles assurent un travail rapide et précis. Longueur 140 mm.



N° 83751 F. droite Pince


ouvrante pour circlips

extérieur de 0 à 30 mm.	920 F
-------------------------	-------

PINCE TIRE-GOUPILLES

A bcs 1,2 ronds courbes avec coupe-fils. Branches sablées nickelées et mors polis nickelés.

N° 83785. Longueur 200 mm. 1 315 F



PINCES BRUCETTES

Type bcs pointus. Longueur 120 mm.

200 F



Type bcs plats. Longueur 140 mm. 200 F



N° 83752 F. Pince droite

fermante pour circlips inté-


rieur de 0 à 30 mm. 920 F

CISAILLES A MÉTAUX

CISAILLE D'ÉTABLI " R. C. "

Tout en acier forgé, permettant la coupe de la tôle, des fers plats et ronds.

Sa capacité de coupe est de 4 mm pour la tôle, 6 mm pour le fer plat et 12 mm pour le fer rond. Longueur des lames 110 mm.
 N° 84034 F. La cisaille livrée avec lames, presse tôle et guide latéral avec support. 9 800 F
 Lame mobile de rechange. 1 400 F
 Lame fixe de rechange. 820 F
 N. B. — Sur demande nous pouvons fournir tous autres modèles de cisailles, soit plus puissantes, soit destinées à la coupe de matériaux autres que la tôle ou le fer.



CISAILLES A MÉTAUX " L'UNIVERSELLE "

A 2 lames étroites permettant de couper des lignes quelconques dans tous les sens. Branches émaillées noires; lames polies.

Numéros	84028 F.	84029 F.	84030 F.
Longueurs	200 mm	260 mm	300 mm
Prix	735	990	1 270



CISAILLES " BICHANTOURNEUSES "

Permettent de suivre des contours très sinueux. Branches émaillées noires, lames polies.

Numéros	84038 F.	84035 F.	84036 F.	84037 F.
Longueurs	180 mm	220 mm	270 mm	320 mm
Prix	F. 710	835	1 105	1 317



CISAILLE " PASSFRANC "

Permet de suivre un tracé précis sans déformation de la découpe extérieure. Branches émaillées noir, lames polies.


Longueur : 270 mm. N° 84032 F. 1 460 F



CISAILLES A MAIN " EDMA "

Ce modèle, breveté, convient tout particulièrement aux travaux de garage, tôlerie bâtiment, etc... Elle permet de découper des ronds, tronçonner un cylindre, ajourer en pleine tôle, et ce, jusqu'à 12 10° d'épaisseur. Elle est livrée avec des lames standard interchangeables pouvant être affûtées et réglées suivant usure.

N° 84039 F. Longueur : 26 cm. Poids 480 g 2 510 F
 N° 84039 bis F. Lame de rechange pour cette cisaille 350 F



CISAILLE UNIVERSELLE CRANTÉE

Convient spécialement pour la coupe du caoutchouc mousse ou moulé, le carton, le feutre, le cuir, etc... Branches sablées nickelées, mors polis nickelés.

N° 84033 F. Longueur 210 mm 1 705 F



LAMES DE SCIES " VAL D'OR "

Longueur 300 mm.

Ces lames peuvent être fournies soit en 9 dents, soit en 11 dents suivant leur utilisation.

En 9 dents pour la coupe des aciers doux et mi-durs.

En 11 dents pour la coupe des aciers durs, aciers traités et tubes ou tôles minces.

N° 84339 F. En acier au chrome qualité « Match ». La pièce 51 F

N° 84347 F. En acier rapide qualité « Spéciale ». La pièce 146 F

N. B. — Prière de spécifier le nombre de dents désiré.



" FACOM "



basse de la scies 'accomode de travaux que les obstacles pourraient gêner. Un réglage simple permet l'utilisation des lames de 250 et 300 mm.

N° 84333 F. Livrée en boîte carton avec une lame 1 700 F

PORTE-SCIE A MÉTAUX

Monture extensible et extra rigide, en tube ovale chromé, manche en alliage spécial moulé conçu pour une position rationnelle du poignet. La distance entre l'archet et la lame permet des sciages profonds et la position des obstacles pourraient gêner. Un réglage simple permet l'utilisation des lames de 250 et 300 mm.

Monture extensible pouvant recevoir des lames de 250 à 300 mm. Série renforcée cadmiée avec dispositif permettant d'employer la lame dans deux positions différentes.


N° 84336 F. Le porte-scie avec lame. Prix 910 F

N° 84337 F. Même modèle mais avec poignée revolver. Le porte-scie avec lame 1 120 F

" VAL D'OR "



SCIE UNIVERSELLE " SEVEN "



La scie « Seven » aux multiples usages trouve son utilité à l'atelier, dans une trousse, au bureau, dans votre intérieur; c'est un outil de coupe Universel. Elle permet de scier indifféremment toutes les matières, métaux, bois, les plastiques, des composés de céramique, etc... Sa denture très étudiée assure des coupes nettes même dans le contre-plaqué ou les tôles minces. Article recommandé.


N° 89529 F. La scie complète 420 F

N° 84332 F. Lame de rechange 165 F

PORTE-SCIE " SCODAME "

Constitué par 2 flasques en aluminium fondu. Il permet de scier en des endroits inaccessibles aux montures ordinaires sur une longueur illimitée; aaser à fleur d'une surface. D'autre part il offre l'avantage de pouvoir utiliser les lames cassées.

N° 84334 F. Livré sans lame. 555 F



PERCE-TOLE " DYNA "


Ce perce-tôle s'utilise au moyen d'un porte-foret ou d'une machine à percer.

Il donne la possibilité de faire des ajours de diamètres différents de 32 à 165 mm dans la tôle jusqu'à 10/10°, l'aluminium, la bakélite et le bois.

Une mèche hélicoïdale de 6 mm exécute le trou central et sert de pivot guide pour l'exécution de l'ajour.

Livré avec une notice d'emploi.

N° 85221 F. L'appareil complet. 2 945 F



" FRAISAUTO "

Sert à agrandir, ajuster, rectifier les trous de fixation de tous appareils de bord et accessoires divers.

Cette fraise en acier de haute qualité se monte sur tous outils portatifs, porte-forets, perceuse électrique, etc...


Diamètre de la queue 6 mm

Diamètre de la fraise 25 mm

Longueur de la fraise 40 mm

N° 85076 F. Prix 1 380 F






LA PERCEUSE

A USAGES MULTIPLES

Excellente petite machine pour travaux intermittents. Rationnellement conçue, robuste, légère elle peut animer de nombreux ensembles dont quelques-uns sont décrits ci-dessous. La perceuse « Match » est l'outil-parfait de l'amateur en raison de très nombreuses utilisations qui sont rendues possibles par l'adjonction d'équipements simples et bon marché que l'on peut acquérir progressivement.

AVEC « MATCH » VOUS POUVEZ EFFECTUER LES TRAVAUX LES PLUS DIVERS.

N° 85657




PERCEUSE

Mandrin molleté à 3 mors, serrage à main, capacité 6 mm, puissance 150 watts, vitesse 1 800 tours/minute, voltage 110 ou 220 volts (à préciser), poids 1 300 gr, câble d'alimentation de 2,50 m avec prise.

N° 85609 F. 7 030 F

Supplément pour Bloc antiparasite obligatoire. 860 F



N° 85609

COFFRET DE MEULAGE - PERÇAGE - POLISSAGE « P. 6 »

Élégant coffret en tôle émaillée jaspée, comprenant : la perceuse « Match », le bloc antiparasite, 1 porte-meule, brosse et polissoir, 1 brosse métallique de 80 mm, 1 meule vitrifiée de 75 mm, 1 polissoir coton, 1 bâton à polir, 1 jeu de 5 forets de 2 à 6 mm.


N° 85657 F. Le coffret complet 110 ou 220 v (à préciser). 11 820 F

ÉQUIPEMENT DE MEULAGE - PERÇAGE - POLISSAGE

Pour ceux de nos clients possédant déjà la perceuse « Match ». Même composition que ci-dessus, mais sans la perceuse ni le bloc antiparasite.

N° 85659 F. Livré en boîte carton. 2 410 F

N° 85658



COFFRET DE LUSTRAGE

Élégant coffret en tôle émaillée jaspée, comprenant la machine (sans mandrin), le bloc antiparasite, 1 plateau caoutchouc, 1 peau de mouton, 1 poignée amovible, 1 bidon de produit à lustrer.

N° 85658 F. Le Coffret complet 110 ou 220 v. 11 025 F

ÉQUIPEMENT DE LUSTRAGE

Cet équipement permet la transformation de la perceuse « Match » en lustreuse (voir cliché de droite) pour le lustrage de la carrosserie, l'entretien des meubles et des accessoires ménagers.

N. B. — Pour l'utilisation de cet équipement, si l'on emploie la perceuse « Match » il faut enlever le mandrin.

Composition : 1 plateau caoutchouc, 1 peau de mouton, 1 poignée, 1 bidon de produit à lustrer.

N° 85625 F. Livré en boîte carton (sans perceuse). 3 020 F



N° 85625

SUPPORT-ADAPTATION


Pour le perçage à poste fixe. Il trouve également son utilisation en tout ou partie avec la perceuse, dans le Ponçage-Surfaçage, dans le Sciage et le Tournage du bois.

Hauteur 450 mm, Course 60 mm, Distance de la colonne au mandrin 60 mm.

N° 85567 F. Livré sans étai, en boîte carton. 3 530 F

N° 85568 F. Etai ouverture 38 mm, largeur des mors 48 mm. 970 F

N° 85567



ÉQUIPEMENT DE PONÇAGE et de SURFAÇAGE


Cet équipement permet la transformation de la perceuse « Match » en ponceuse, soit portable, soit fixe, avec le montage sur le Berceau n° 85654 ou sur le Support n° 85567. L'équipement comprend : 2 Disques abrasifs toile, 4 Disques abrasifs papier, 1 Feutre garni d'émeri, 1 Plateau lapidaire, 1 Tablette lapidaire, 1 porte-brosse, 1 tube de colle spéciale.

N° 85660 F. Livré en boîte carton sans perceuse. 2 370 F


BERCEAU DE PONÇAGE - SURFAÇAGE

Au cas où l'on ne posséderait pas le Support-adaptation n° 85567, nous pouvons fournir le bâti seul de ce support avec un axe spécial pour recevoir la tablette lapidaire.


N° 85654 F. Berceau avec son axe. 1 825 F



N° 85660
N° 85654



TOUR A BOIS




Équipement Tour à bois. Permet la transformation de l'ensemble Perceuse n° 85609 et Support n° 85667 en **Tour à bois**. Cet équipement comprend : 1 Pointe d'entraînement, 1 contre-pointe, 1 support d'outils, 1 Plane, 1 Gouge, 1 Grain d'orge. Hauteur de pointes 90 mm, distance entre pointes 230 mm.

N° 85661 F. L'équipement livré en boîte carton (sans perceuse ni support) **3 030 F**



SCIE CIRCULAIRE



Équipement Scie à bois. Permet la transformation de l'ensemble Perceuse n° 85609 et Support n° 85667 en **Scie circulaire à bois**.

Cet équipement comprend : 1 Bati, 1 Table de sciage avec écarteur, 1 Protecteur, 1 Guide de sciage, 1 Arbre porte-scie, 1 Lame de scie circulaire, diamètre 120 mm, profondeur de coupe 25 mm maximum.

N° 89523 F. L'équipement livré en boîte carton (sans la perceuse ni le support) **5 950 F**

FLEXIBLE

Se monte sur la broche de la perceuse à la place du mandrin. Gainé en matière plastique, longueur 1 m et livré avec pinces de 1,3, 2, 2,5 et 3 mm.

Ce Flexible trouve son utilisation dans l'emploi de petits outils nécessitant une grande vitesse de rotation, c'est-à-dire : Mécanique, Electricité, Polissage, Gravure, Optique, Bijouterie, Lunetterie, Coutellerie, etc...

N° 85628 F. La pièce **4 440 F**

ENSEMBLE "VALDOPREN" A PONCER

Avec l'ensemble « VALDOPREN » tous les ponçages sont possibles !

Le travail obtenu est étonnant ; qu'il s'agisse de travaux de dégrossissage, ou au contraire de travaux de finition, le gros intérêt de cette méthode de ponçage réside dans la possibilité de travailler les surfaces courbes dans les mêmes conditions que les planes.

PRINCIPE : Le ponçage est obtenu par un disque abrasif circulaire d'un diamètre de 120 mm maintenu à l'aide d'une colle spéciale sur un support extra-souple en « VALDOPREN ». L'abrasif doit toujours travailler à plat et les déformations causées au disque par la surface travaillée (dossier de chaise, courbe, moulure, etc...) sont absorbées par le support « VALDOPREN », ce qui élimine les rayures.

UTILISATION : Ponçage des vieilles peintures avant remise en état. Grattage de murs en plâtre et anciens enduits. Ponçage sur tôle des anciennes peintures de carrosserie avant retouche, etc...

L'ensemble « VALDOPREN » comprend : 1 Moyeu pour fixation des disques, 1 Axe de 6 mm pour utilisation de l'équipement sur perceuse de 6 mm, 2 Supports Valdopren, 1 Pot de colle spéciale, 3 Anneaux abrasifs d'un diamètre de 120 mm, 12 Disques abrasifs assortis.

N° 85667 F. Livré en boîte carton **2 665 F**

Anneaux abrasifs en 120 mm. La pièce **83 F**

Pot de colle spéciale **235 F**

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR PERCEUSE "MATCH"

ACCESSOIRES DU COFFRET "P. 6"

Porte-brosse	235 F
Brosse acier, diamètre 80 mm	580 F
Meule, diamètre 75 mm	275 F
Polissoir coton	805 F
Bâton à polir vert	225 F
Jeu de 5 forets de 2 à 6. N° 1	295 F

DISQUES ABRASIFS, diamètre 120 mm.

A visser sur le plateau caoutchouc de la lustreuse pour tous ponçages. A coller sur le plateau lapidaire pour ponçage à poste fixe :

Papier pour bois dur. N° 00... La pièce	20 F
— — N° 0...	20 F
— — N° 1...	22 F
— — N° 2...	26 F
Toile pour métaux, grain 80.	28 F
— — — 100.	26 F

ACCESSOIRES DU COFFRET

"LUSTRAGE"

Plateau caoutchouc	1 655 F
Poignée latérale bois	165 F
Peau de mouton, diamètre 120 mm ...	665 F
Axe spécial pour fixation dans les mandrins des plateaux caoutchouc. Adaptables sur perceuses tous types	235 F

ACCESSOIRES DE L'ÉQUIPEMENT

"PONÇAGE"

Tablette lapidaire, avec vis	540 F
Axe de fixation tablette, complet	365 F
Plateau lapidaire avec vis	855 F
Feutre garni d'émeri	510 F
Porte-brosse	235 F
Tube de colle	120 F

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT "TOUR"

Support d'outil complet	1 590 F
Pointe avec vis de blocage	355 F
Contre-pointe avec bouton	410 F
Outils : bédane	355 F
gouge	355 F
ciseau	355 F

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT "SCIE"

Lame de rechange 120 mm	795 F
Coussinet sphérique	108 F
Arbre complet (sans lame)	690 F

PIÈCES DE FLEXIBLE


Pince, diamètre 1,3 - 2 - 2,5 - 3	88 F
Clé de serrage	160 F

LES PERCEUSES



SÉRIE "MATCH"

CAPACITÉ 10/13 $\frac{m}{m}$



De la même classe que « la Match 6 mm » (voir page 6) la perceuse type 110 est une machine légère, bien en main, conçue pour les travaux intermittents.

Ses performances sont bonnes, son entretien nul et son prix très avantageux.

Présentation cadmée. Capacité : 10 mm dans l'acier, 13 mm dans le bois. Vitesse : 500 tours/mn.

Consommation : 270 watts.

Livrée sous boîte carton avec 2,50 m de câble et prise de courant.

N° 85554 F. TYPE 110 L à mandrin serrage à main 12 320 F

N° 85553 F. TYPE 110 LC à mandrin de précision à serrage à clé 14 600 F

Supplément pour bloc antiparasite obligatoire 860 F

Se fait en 110-127 volts et en 190-220 volts. Préciser à la commande le voltage désiré.

Ces perceuses peuvent être fournies dans un coffret en tôle d'acier émaillée, permettant de les ranger et de les transporter sans risques de détérioration :


N° 85550 F. Coffret de manutention... 1 225 F

Support-Adaptation Type 402 constituant avec la perceuse 110 un ensemble de perçage à poste fixe.

Hauteur totale : 550 mm. Course : 75 mm. Distance de la colonne au foret : 115 mm.

N° 85543 F 6 145 F

N° 85544 F. Etai plat Type 305 pour ce support 2 595 F




SUPPORT ADAPTATION

Type S 414 pour perceuses « Val d'Or », Super 10 et 13 mm et toutes machines similaires. Descente par crémaillère. Hauteur 0,76 cm. Poids 12 kg.

N° 85572 F 14 230 F

Type S. 415. Modèle similaire à celui ci-dessus. Hauteur 0,90 cm, mais à deux vitesses de descente pour perceuses Super 15 et 23 mm.

N° 85573 F 23 180 F



Réf. 305.

ÉTAU PLAT

Pour supports 414 et 415. Mâchoire de 80 mm. Ouverture de 50 mm.

N° 85574 F. 2 600 F

BLOC ANTIPARASITE

Indispensable et obligatoire pour tous les appareils à moteur universel. Se monte sur le câble des perceuses, etc., à moins de 3 mm de l'appareil. Capacité 700 watts. N° 85588 F 2 205 F



SÉRIE PRODUCTION "SUPER"

PERCEUSES "SUPERAVIA"

Machine super-ventilée, induit bobiné cuivre sous double imprégnation tropicale, interrupteur avec dispositif de blocage en position de travail. Couvercle de poignée fixé à l'aide de deux vis permettant la visite rapide des balais, du collecteur et du roulement arrière.

N° 85664 F. Supersix mandrin à clé 3 mors, capacité 6,35 mm, vitesse en charge 1 600 tours 16 730 F


N° 85665. Superhuit mandrin à clé 3 mors, capacité 8 mm, vitesse en charge 820 tours 16 730 F

Supplément pour bloc antiparasite obligatoire... 860 F

N° 85666 F. Support-Adaptation Type 406 constituant un ensemble de perceuse à poste fixe.. 5 340 F

N° 85668 F. Etai référence 1302 970 F

Les perceuses de la série « SUPERAVIA » et de préférence la Supersix peuvent être utilisées pour des travaux de ponçage et de lustrage.



Accessoires permettant la transformation :

Plateau caoutchouc diamètre 120 mm, avec son axe 1 890 F

Disque peau de mouton diamètre 120 mm 665 F

Poignée latérale amovible pour le ponçage et le lustrage 1 350 F


N. B. — Pour tous ponçages sur bois ou peinture, l'ensemble « Valdopren » est vivement recommandé, voir renseignements à la page 7.

LES MACHINES DE GRANDE PUISSANCE GARANTIES 1 AN

Moteur universel 110/127 ou 190/220 ou 240/260 volts (à préciser).

Ces perceuses sont susceptibles d'un rendement remarquable grâce à une large réserve de puissance de leurs moteurs. Bobinage cuivre, roulements à billes SKF, engrenages en acier au chrome nickel.

Livrées avec bloc antiparasite, 3 m de fil et prise de courant.




TYPES SUPER 15 et 23 $\frac{m}{m}$
à deux vitesses

TYPES SUPER 10 et 13 $\frac{m}{m}$

N° 85584 F. Capacité 10 mm, mandrin 3 mors à clé, vitesse en charge 500 tours. Prix avec antiparasite.. 26 370 F

N° 85585 F. Capacité 13 mm, mandrin 3 mors à clé, vitesse en charge 450 tours. Prix avec antiparasite. 27 540 F



N° 85586 F. Capacité 15 mm, sans mandrin, porte-outil au cône Morse n° 1, vitesse en charge 340 tours pour la première et 600 tours pour la seconde. Prix avec bloc antiparasite 32 220 F

N° 85587 F. Capacité 23 mm, sans mandrin, porte-outil au cône Morse n° 2, vitesse en charge 230 tours pour la première et 340 tours pour la seconde. Prix avec bloc antiparasite 34 920 F

ARBRE DE MONTAGE QUEUE CONE MORSE



N° 85593 F.

Cône n°	Pour Mandrins	Prix
1	1,2 bis, 3 bis, 4, 5	250
2	2 bis, 3 bis, 4, 5	334
3	2 bis, 3 bis, 4, 5	432
4	3 bis, 4, 5	677

DOUILLE DE RÉDUCTION AU CONE MORS



N° 85596 F.

Cône ext. n° 2 pour int. n° 1.	360 F
— n° 3 — n° 1.	500 F
— n° 4 — n° 1.	757 F
— n° 3 — n° 2.	484 F
— n° 4 — n° 2.	734 F

MANDRIN "MODERN" A TROIS MORS

En acier à haute résistance. Article de très haute précision, livré avec clé. N° 85595 F.

N° 1. Capacité de 0 à 6 mm... 1 746 F

N° 2 bis. — 0 à 10 mm... 2 071 F


N° 4. — 0 à 13 mm... 2 826 F

N° 3 bis. — 3 à 15 mm... 3 022 F

N° 5. — 5 à 18 mm... 3 475 F



MANIVELLES LÈVE GLACE



N° 88660 F N° 88657 F N° 88666 F N° 88702 F Réf. X 293 Réf. 460 466 Réf. 571 X

N° 88660 F. Modèle pour Citroën B 14 et véhicules tourisme et utilitaires à trou carré de 8 mm.....	315 F
N° 88657 F. Modèle en bronze chromé pour 7, 8, 10, 11 et 15 CV Citroën.....	295 F
N° 88666 F. Modèle en bronze chromé pour toutes voitures Renault depuis 1933, ainsi que Juvaquatre, Colorale et 1 000 kg.....	420 F
N° 88702 F. Pour Peugeot 203. Bouton matière plastique teinte rosée.....	480 F
Référence 571 X. Pour Renault Dauphine, en matière plastique.....	386 F
Référence X293. Pour Panhard 54, se fait en teinte grise ou ivoire.....	550 F
Référence 460. Pour Simca Aronde. 1 ^{er} équipement bouton noir.....	585 F
Référence 466. 2 ^e équipement, bouton beige....	585 F



CHARNIÈRE DE CAPOT

Chromée, pour capot AV et AR de Dauphine et toutes 4 CV.

N° 88420 F. La pièce..... 550 F

PLEXIGLAS

Le « Plexiglas » est un matériau de toute première qualité en raison de sa transparence et de sa résistance aux chocs. Il peut être fourni en différentes épaisseurs, celles-ci pouvant être de 1,5 mm à 5,5 mm par 1/2 mm et ensuite de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25 et 30 mm. Les formats standard sont 400 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 1 200 x 800 mm et 1 600 x 1 200 mm.

Nous donnons ci-dessous quelques prix qui serviront de base, mais nous pouvons aussi fournir le plexiglas en n'importe quelles dimensions ainsi que toutes les formes suivant croquis.

400 x 300 x 2 mm 600 x 400 x 3 mm 800 x 600 x 4 mm


1 150 F 2 855 F 6 695 F

Majoration de 20 % pour tous autres formats et 10 % pour les couleurs.

Les commandes de Plexiglas sont payables d'avance et ne seront ni reprises, ni échangées.

GACHE EN BRONZE

Adaptable aux voitures Citroën T. A.
N° 88659 F..... 162 F



RHODOID TRANSPARENT

N° 88046 F. En feuille de 140 x 62 cm.

Épais. 12/10^e. La feuille.. 3 145 F

Nous pouvons fournir également 1/4, 1/2 ou 3/4 de feuille, c'est-à-dire : 35 x 62, 70 x 62, 105 x 62 cm.



POIGNÉE DE TIRAGE

En laiton chromé, passage de main de 60 mm.
N° 88724 F..... 160 F



PASSANT DE COURROIE

Ecartement de 35 mm.
N° 88790 F. En fer verni..... 75 F
N° 88791 F. En laiton chromé..... 170 F

GLACES POUR 2 CV FOURGONNETTE



Fig. 1




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3

Ces glaces permettent de transformer la 2 CV Fourgonnette en break et assurent : une utilisation rationnelle, une visibilité accrue, une sécurité totale. Elles sont fournies avec les profils caoutchouc d'étanchéité et un gabarit de découpage très précis pour chaque glace.

Plusieurs transformations sont possibles :

Figure 1. 6 glaces plates de 42 x 30 cm pour les panneaux de côté. La glace.....	1 770 F
2 glaces plates de 40 x 35 cm pour les portes arrière. La glace.....	2 080 F
Figure 2. Les 6 glaces de côté peuvent être remplacées par :	
2 glaces plates de 87 x 30 cm et 2 glaces plates teintées de 87 x 12 cm qui se placent à la partie supérieure.	
L'ensemble a donc 87 x 42 cm. Pour un côté.....	8 010 F
Figure 3. 6 glaces plates de 42 x 30 cm pour les panneaux de côté, comme plus haut Figure 1, mais qui sont complétées par :	
6 glaces plates teintées de 42 x 12 cm qui se placent à la partie supérieure.	
Chaque glace complète a donc 42 x 42 cm.	
L'ensemble pour 1 glace.....	3 540 F
Figure 4. 6 glaces bombées de 42,5 x 42 cm pour les panneaux de côté. La glace.....	3 640 F

Nous pouvons également vous fournir des sièges et banquettes AR pour cette voiture. Voir notre catalogue général Accessoires page 79.

CUSTODES POUR 2 CV CITROEN BERLINE

VISIBILITÉ TOTALE — CONFORT AMÉLIORÉ — ESTHÉTIQUE ACCRUE

Plus d'angle mort pour le conducteur et, de plus, ces glaces profilent la ligne générale de la voiture.

Figure 5. L'ensemble complet des 2 glaces avec encadrement. Livré avec notice de pose..... 4 580 F

Des transformations similaires peuvent être effectuées sur : Fourgonnette Citroën type H, 203 U, 203 et 403 modèle bâché, fourgonnette tôle Peugeot 850 kg, D 3 A et D 4 A, Fourgonnette Juvaquatre et Dauphinoise, Fourgon 1 000 kg Renault, Renault Colorale, Simca Aronde Messagère et Commerciale, Fourgonnette Simca 5 et 6, Fourgonnette Dyna Panhard. — Sur demande nous pourrions vous adresser notices détaillées.

N. B. — Pour le découpage des tôles utiliser la Cisaille « Edma » (voir page 5 du présent catalogue).

NE MANQUEZ PAS DE CONSULTER NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL D'ACCESSOIRES

PROFILS CAOUTCHOUC DIVERS



N° 88836 F
N° 88840 F



N° 88837 F




N° 88837 bis F



N° 88842 F



N° 88838 F



N° 88839 F

N° 88836 F. Profil de pare-brise 7-9-11 Légère. La pièce	608 F
N° 88840 F. — 11 Normale et 15 CV. La pièce	687 F
N° 88841 F. — 2 CV Berline et Fourg. La pièce	1 365 F
N° 88837 F. — de portière, 7-11-15 CV. Le mètre	76 F
N° 88837 bis F. Profil de portière, 7-11-15 CV, Nouv. Modèle. Le mètre	76 F
N° 88842 F. Profil de portière, 2 CV Berline et Fourgonnette. Avant gauche ou droite (à préciser). La pièce	595 F
Arrière gauche ou droite (à préciser). La pièce	655 F
N° 88837 F. Profil de glace Avant mobile et de glace Arrière fixe pour 2 CV Citroën. Le mètre	104 F

N° 88858 F. Profil de glace Avant fixe pour 2 CV Citroën. Le mètre	105 F
N° 88862 F. Bande anti-courant d'air en Klégécell à coller entre volet mobile et fixe pour glace Avant de 2 CV. La pièce	20 F
N° 88838 F. Bande caoutchouc spongieux pour coffre arrière de 7, 11 et 15 CV. Le mètre	107 F
N° 88843 F. Tour de malle de 11 et 15 CV, modèles sortis depuis 1953. La pièce	1120 F
N° 88839 F. Joint d'auvent caoutchouc spongieux pour 7, 11 et 15 CV. La pièce	174 F
N° 88844 F. Joint d'aérateur d'auvent pour 2 CV. Longueur 100 cm, largeur 13 cm. La pièce	605 F

POUR PEUGEOT



N° 88846 F



N° 88847 F




N° 88848 F



N° 88850 F



N° 88849 F



N° 88854 F



N° 88855 F


N° 88846 F. Profil portière 202. Les 2 m 50	233 F
N° 88847 F. — haut de porte 202. Les 2 mètres	300 F
N° 88848 F. — portière 302/402 Légère. Les 2 m 40	182 F
N° 88849 F. — portière 402 familiale. Les 2 m 40	235 F
N° 88854 F. — cc. mousse de porte 203. Le mètre	96 F
N° 88855 F. — montants de portes et coffre 203. Le m.	182 F

N° 88850 F. Joint d'auvent de 202	242 F
N° 88851 F. — de 302	155 F
N° 88852 F. — de 203	125 F
N° 88853 F. — de 402	202 F
N° 88859 F. Profil de porte de 403. Avant gauche ou droite (à préciser). La pièce	570 F
Arrière gauche ou droite (à préciser). La pièce	510 F

POUR RENAULT



N° 88828 F



N° 88829 F



N° 88826 F



N° 88827 F




N° 88872 F



N° 88833 F




N° 88832 F



N° 88856 F



N° 88834 F



N° 88838 F

N° 88826 F. Profil de pare-brise pour Celta, Prima, Viva. Le mètre	135 F
N° 88827 F. — de portière Juva-4 de 1938 à 1940. La long. de 2,50 m.	338 F
N° 88872 F. — Juva-4 depuis 1946. La long. de 1,45 m.	300 F
N° 88828 F. — de haut de portière Juva-4. Le mètre	103 F
N° 88829 F. Entourage de portière caoutchouc spongieux pour Celta, Prima et autres. Le mètre	117 F
N° 88856 F. Profil de portière Frégate et Colorale. Le mètre	100 F
N° 88832 F. Profil de porte 4 CV Renault, 1 ^{er} modèle en caoutchouc moulé. Le mètre	103 F

N° 88833 F. Profil de porte 4 CV Renault, 2 ^e modèle en caoutchouc moulé. Le mètre	97 F
N° 88834 F. Profil de porte 4 CV Renault, Nouveau modèle en caoutchouc spongieux. Le mètre	107 F
N° 88838 F. Bande caoutchouc spongieux pour bas de porte Frégate. Le mètre	107 F
N° 88830 F. Joint d'auvent moulé 4 CV Renault. Ancien modèle	107 F
N° 88831 F. — spongieux 4 CV Renault. Nouveau modèle	91 F
N° 88873 F. Profil de porte Renault Dauphine. Le mètre	80 F

POUR SIMCA



N° 88864 F



N° 88865 F



N° 88866 F



N° 88880 F



N° 88882 F



N° 88869 F



N° 88867 F




N° 88868 F

N° 88864 F. Profil de portière spongieux Aronde, avant septembre 1952. Le mètre	172 F
N° 88865 F. — depuis septembre 1952. Le mètre	171 F
N° 88866 F. Montant de porte spongieux Aronde, jusqu'à avril 1954. Longueur 29 cm. La pièce	95 F
N° 88867 F. Montant de porte spongieux Aronde depuis avril 1954. Le mètre	125 F
N° 88880 F. Profil de porte Aronde en caoutchouc moulé. Le mètre	180 F
N° 88868 F. Tour de malle spongieux Aronde avant janvier 1952. La pièce de 3 m 25	294 F
N° 88881 F. Tour de malle Aronde depuis janvier 1952. Long. 2 m 28.	915 F
N° 88882 F. Profil de coffre arrière Elysée 1956	1110 F
	362 F

N° 88869 F. Bande de caoutchouc spongieux de couvercle de malle Aronde. Le mètre	230 F
N° 88871 F. Bande de repos de capot Aronde jusqu'en octobre 1953. Le mètre	130 F

POUR PANHARD



N° 88893 F



N° 88894 F



N° 88895 F



N° 88896 F

N° 88893 F. Profil de porte pour Dyna Panhard. Le mètre	245 F
N° 88894 F. Profil de porte pour Dyna Panhard. Le mètre	175 F

N° 88895 F. Profil de porte pour Dyna Panhard. Le mètre	207 F
N° 88896 F. Profil de coffre arrière Dyna Panhard. Le mètre	325 F

BANDE ANTI-COURANT D'AIR


La longueur de 1 m 18
N° 88860 F. 194 F



BANDE CAOUTCHOUC MOULÉ

Pour calage de glace.
Hauteur 20 mm.

N° 88863 F. Le mètre. 117 F



BANDE DE CAOUTCHOUC SPONGIEUX

Croûtée 4 faces.

Pour joints de porte, de glace, de capot, etc. Qualité supérieure.

N° 88815 F. Dimensions en mm et prix au mètre:

10 x 5	15 x 5	20 x 5	15 x 10	20 x 10	25 x 10	25 x 15	30 x 15
64 F	72 F	84 F	78 F	93 F	117 F	157 F	189 F



COULISSEAU FEUTRÉ POUR GLACE


Modèle non armé.

N° 88885 F. Le mètre 179 F

Modèle armé.

N° 88886 F. Le mètre 250 F





BANDE MOUSSE ADHÉSIVE

"AUTO-JOINT"

Joint auto-adhésif en mousse de latex pour le calfeutrage et l'insonorisation des portières, des coffres, des auvents d'aération et toits ouvrants des voitures automobiles.

Mode d'emploi : Nettoyer la feuillure de la carrosserie avec un chiffon sec. Éviter surtout l'essence. Retirer le tissu spécial protégeant la matière adhésive du joint, et appliquer ce dernier en exerçant une légère pression à la main. La bande de 3 m de longueur en 10 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur.

N° 88861 F. La bande 240 F
Se fait en teintes noire et grise. (Le spécifier.)



COLLES

"BOSTIK"

Référence 292. Noire, épaisse pour l'assemblage du caoutchouc sur métal, cuir sur métal, métal sur verre.

N° 88821 F. En tube de 175 gr environ sans clé ni bec 168 F

N° 88823 F. En boîte de 1 litre environ 655 F

Référence 1600. Grise, semi-liquide, grande résistance à la chaleur, destinée au collage d'une grande variété de matériaux tels que : caoutchouc, carton bitumeux, tissus, feutres, sur tous supports.

N° 88808 F. En tube de 175 gr environ sans clé ni bec 175 F

N° 88809 F. En boîte de 1 litre environ 615 F

N° 88814 F. Diluant THINNER « BOSTIK ». Le litre 330 F

Pour l'utilisation de la colle « BOSTIK » en tube, nous préconisons les deux accessoires suivants :

N° 88819 F. Bec, facilitant l'étalement 16 F

N° 88813 F. Clé, évitant le gaspillage 16 F

JONC D'AILE MOLESKINÉ

Pour voitures de tourisme ; languette de 35 mm, boudin creux de 7 mm.

N° 88890 F. Le mètre 63 F

Pour camions, languette de 35 mm, boudin creux de 10 mm.

N° 88891 F. Le mètre 92 F



MODÈLE AVEC BOUDIN ALUMINIUM

Donne un cachet particulier à la voiture. Longueur de 1,90 m environ. N° 88892 F la pièce 370 F



TRESSE POUR CAPOT


Garantie imputrescible. Modèle plat sans bourrelet.

N° 88876 F 88877 F 88878 F

Largeur 12 mm 15 mm 20 mm

Le mètre 65 F 73 F 90 F

Modèle à 2 bourrelets (spécial Citroën). Le mètre. 125 F



COLLES "CHICOT"

Grise, pour tous usages nécessitant élasticité et imperméabilité, s'applique sur le caoutchouc, le cuir et tous métaux.

N° 88816 F. Le tube 118 F

N° 88817 F. La boîte de 250 gr 345 F

Transparente : produit cellulosique pour bakélite, celluloid.

N° 88807 F. Le tube 118 F


N° 88818 F. La boîte de 250 gr 345 F

COLLE "CHICOPRÈNE"

Spécialement utilisée pour le collage des matières plastiques et également pour le bois, le cuir, le feutre, le caoutchouc spongieux.

N° 00000 F. La boîte de 1 litre environ 1 035 F

N° 00000 F. Marque Ceylanstic 1002. En tube de 125 cm³ 210 F



N° 588

BUTÉES DE CARROSSERIES "CHESTON"

N° 589 H. Modèle adaptable aux voitures Hotchkiss, Simca 8, Ford, Comète.

Le tampon seul 34 × 43 × 15 mm 69 F

La plaquette en tôle cadmiée 10 F

La coquille 48 F

N° 589 R. Modèle adaptable aux voitures Peugeot.

Le tampon seul 31 × 38 × 13 mm 52 F

La plaquette en tôle cadmiée 10 F

La coquille 45 F

N° 588. Modèle adaptable aux voitures Renault (Juvaquatre, 4 CV, camions).

Le tampon seul 33 × 34 × 14 mm 60 F

N° 590. Modèle adaptable aux voitures Citroën.

Le tampon seul 38 × 38 × 18 mm 66 F

La plaquette en tôle cadmiée 10 F

La coquille 55 F

N° 590 bis. Modèle spécial à semelle pour voitures

actuelles Citroën T.A. 78 F


Adaptable à la coquille n° 590 ci-dessus.

TAMPONS "CHESTON"

N° 16. Diamètre 24 mm, épaisseur 10 mm. 26 F

N° 20. Diamètre 28 mm, épaisseur 16 mm. 36 F

N° 22. Diamètre 33 mm, épaisseur 17 mm. 45 F




N° 16-20-22



N° 593



N° 595



N° 44 C



N° 591



N° 592



N° 597




N° 594



N° 600



N° 601



N° 596

N° 593. Butées de calage pour bas de porte 20 × 16 × 7 pour trou de 10 mm. 27 F

N° 595. Butées pour capot de voitures Citroën. 21 F

N° 44 C. Butées adaptables aux encadrements des bords de portes Citroën et autres. Dimensions 28 × 20 × 12 mm. 38 F

N° 591. Butées pour aérateurs de capot Citroën et Peugeot. 16 F

N° 592. Butées pour capots et haut de portes de Citroën 7, 11, 15 CV. 16 F

N° 597. Butées pour capots de Citroën 2 CV Berline et Fourgonnette ainsi que la porte à glissière de la camionnette type H 11 CV. 19 F

N° 594. Butées pour capot Peugeot 202 et 203. 18 F

N° 600. Butées de montants de portes pour Renault 4 CV. 18 F

N° 601. Butées de glace pour camionnette Renault 1 tonne et 2,5 tonnes. 12 F

N° 596. Butées de capot Renault 4 CV. 14 F



VENTOUSES ANTICHOCS POUR PORTIÈRES

Suppriment toutes les vibrations et rendent ainsi les voitures plus silencieuses.

Fixation par vis à tôle fournie avec chaque ventouse.

Dimensions : long. 45 mm, larg. 27 mm. N° 88310 F. 70 F

MAROQUINÉ POUR TOITURE

Maroquiné noir pour toiture, grain fin, dessous en croisé de très belle qualité. Largeur unique : 130 cm.


N° 88900 F. Le mètre 865 F

ANTIVIBREUR DE GLACES

Cet appareil supprime radicalement toutes les vibrations des glaces aux portières des voitures. Il se pose en quelques minutes en démontant le bandeau de la portière et en le plaçant purement et simplement sur l'encadrement.

N° 88315 F. Modèle Tourisme, largeur 50 mm. 180 F

N° 88316 F. Modèle Camion, largeur 90 mm. 245 F



CITROËN

500-3

532



POUR CITROËN

Adaptable aux voitures C-4, C-6, 10-15 CV 1934.

N° 88301 F. Long. 210 mm 280 F

Adaptable aux voitures Citroën TA 7-9

et 11 CV. N° 88303 F. 140 F

RENAULT




N° 88304 F.

Adaptable aux voitures Renault : Celta, Prima, etc...

Long. 235 mm 160 F

BARILLETS ET SERRURES DE RECHANGE "RONIS"



Pour portes, coffres ou contacts.

N° 88741 F. Barillet 2 clés pour poignée de porte et de malle AR de T.A. après salon 1952 et de poignée de porte de 2 CV. Référence 930 A 285 F
 N° 88742 F. Barillet 2 clés pour poignée de coffre de Traction AV avant octobre 1952. Référence 930 C 285 F
 N° 88744 F. Barillet 2 clés pour contact d'allumage de Traction AV 11 et 15 CV, DS 19 et 2 CV. Référence 930 B 285 F

CITROEN

N° 88756 F. Serrure de porte pour 203 depuis 1951. Référence 1006 450 F

RENAULT

N° 88740 F. Barillet 2 clés pour porte AV et coffre AV de 4 CV. Référence 970 D 325 F


SIMCA-ARONDE

N° 88745 F. Barillet 2 clés pour porte, avant Salon 1955. Référence 1020 475 F
 N° 88746 F. Barillet 2 clés pour porte, après Salon 1955. Référence 1080 475 F
 N° 88747 F. Barillet 2 clés pour contacteur démarreur. Référence 1076/3 575 F
 N° 88748 F. Barillet 2 clés à tige longue pour porte de Grand Large, Châtelaine et Intendante. Référence 1081 500 F
 N° 88757 F. Serrure de coffre AR d'Aronde 1956 et Grand Large. Référence 1075 475 F
 N° 88758 F. Serrure de coffre AR d'Aronde 1958 et Grand Large. Référence 1096 625 F

FOL-BLOC "RONIS"

Dispositif intérieur des poignées de porte de Citroën Traction avant et 2 CV qui, commandé par le barillet, permet la condamnation ou le débrayage de la poignée.

N° 88735 F. Pour Citroën T. A. sans le barillet. Référence 810 380 F
 N° 88736 F. Pour 2 CV sans le barillet. Référence 1009 380 F
 N° 88737 F. Pour malle de T. A. sans le barillet. Référence 1034 380 F



Etant donné la grande diversité de modèles et de marques de Barillets et Serrures, nous nous sommes cantonnés à la fabrication « RONIS », mais il est bien entendu que nous pouvons fournir toute autre marque sur demande.

CLÉS "RONIS"

Ayez d'avance un jeu de rechange de vos clés de voiture.

Nous les établissons d'après numéro ou modèle

en 5 MINUTES à notre magasin : 66, avenue de la Grande-Armée
 en 48 HEURES dans nos succursales : 8, place du 25-Aout
 27, avenue de la République

PROVINCE : Expédition sous 48 heures

Petit modèle pour porte et coffre 160 F
 Grand modèle pour contact démarreur 200 F

CLÉS D'AUTRES MARQUES

Nous pouvons également fournir, sur demande, les clés de marques : Jaeger, Kiferm, Renault, etc... dans un délai de 10 jours environ. Prix 200 F
 Marque Neiman grand modèle 230 F

NOTE IMPORTANTE : Les clés étant fabriquées spécialement ne seront ni reprises, ni échangées. Nous vous prions, pour éviter toute erreur, de nous indiquer :

- 1° Le numéro et la lettre (s'il y a lieu) de la clé.
- 2° La marque : Ronis, Neiman, Kiferm, etc...
- 3° S'il s'agit d'une clé de portière, de contact, d'antivol, etc...
- 4° La marque de votre voiture.

Si aucune indication n'est visible sur la clé ou si vous l'avez égarée, nous vous prions de nous adresser le barillet.


SERRURE DE SÉCURITÉ "MICRO RONIS"

Petite serrure s'adaptant sur tous types de carrosserie bois ou tôle.

Diamètre du corps : 19 mm. — Longueur : 30 mm.

Ferme indifféremment à droite ou à gauche. Elle est livrée avec 2 clés, cache entrée et gâche.

N° 88751 F. 460 F




SERRURE A CROCHET "RONIS"

Convient parfaitement aux malles et capots de voiture. Pour ces derniers, elle sert d'antivol.

Peut également trouver son utilisation pour armoires, vestiaires, coffres, classeurs, etc. Diamètre extérieur : 23 mm.

Came à crochet de 50 mm de long.

N° 88752 F. Livrée avec 2 clés 475 F




CADENAS DE SURETÉ "ZENITH"

Corps en laiton massif, anse en acier cimenté et chromé pur nickel. Mécanisme à 5 pistons le rendant absolument inrochetable. Livré avec 2 clés en maillechort.

N° 88771 F. Dimensions 38 mm, anse de 5 mm. 640 F

N° 88772 F. Dimensions 45 mm, anse de 6 mm. 835 F

N° 88774 F. Modèle City-Zénith, dimensions 28 mm, anse de 4 mm. 390 F




CADENAS DE SURETÉ "RONIS"

Boîtier en alliage zinc fondu sous pression. Barillet de sécurité à pailettes, 2 clés acier nickelé, anse en acier cadmié.

N° 88788 F. Dimensions 37 mm, anse de 6 mm. 420 F

N° 88789 F. Dimensions 48 mm, anse de 7 mm. 457 F



AXE de CHARNIÈRE

"T. M." à réserve d'huile

Supprime toute usure et tout grincement désagréable. Se monte sur les voitures suivantes : Renault 4 CV, Peugeot 203, Citroën 11 et 15 CV.

N° 88645 F. Le jeu de 4 axes 650 F
 (Préciser la marque de la voiture.)




FERMETURE A LOQUET A RESSORT

Ecart entre plaques jusqu'à 30 mm. Hauteur 60 mm. En cuivre fondu chromé.

N° 88776 F. 570 F

SERRURES DE PORTES CITROEN 2 CV



N° 88763 F. Sans condamnation pour porte avant gauche (suivant gravure) 680 F

N° 88762 F. Avec condamnation pour porte arrière droite (suivant gravure). Pour portes avant droite et arrière gauche (sens opposé à celui de la gravure) 690 F

N. B. — A la commande, bien préciser le modèle désiré.

BOUTONS M. L. P.



Pour serrures de 2 CV

Facilitez l'ouverture de vos portes en adaptant sur le levier des serrures les boutons MLP. Aucun perçement, pose en 2 minutes.

N° 17425 F. Le jeu de 4 boutons. 704 F

RENFORCEZ LE VERROUILLAGE de votre 2 CV en complétant les serrures par les


"PLAQUETTES CONTROLEC"

Ces petits appareils se fixent immédiatement et sans dépose, ni modification sur les serrures des Berlines et Fourgonnettes Citroën 2 CV. Grâce à leur efficacité vous mettez à l'abri tous les objets que vous pouvez être amenés à laisser dans votre voiture (manteaux, équipements de sports, sacs à main, etc...).

(Une notice détaillée pour la pose est fournie avec les appareils.)

N° 88765 F. Le jeu de 3 plaquettes pour Berline 1 950 F


N° 88765 bis F. La plaquette pour Fourgonnette. 690 F



AMORTISSEURS DE CHARNIÈRES "B. R."

Constitués par un bloc de caoutchouc extra pur ils suppriment les bruits désagréables causés par des charnières ayant assuré un service prolongé. Leur fixation est instantanée et se fait de la manière suivante : les portières étant ouvertes, ouvrir le bloc caoutchouc à la base, le placer à cheval sur le dormant de la charnière inférieure et fermer le bloc au moyen de la bague en caoutchouc. Pose en 1 minute. Utilisés sur les voitures neuves ces appareils assurent une réduction de l'usure des axes et charnières.

N° 88320 F. Se fait en noir ou gris. Le spécifier. La paire 900 F



ARTICLES D'HIVER



RÉCHAUFFEURS "CATALIX"

Fonctionnent sans flamme, sans fumée, sans odeur et sans le moindre danger d'incendie ou d'explosion même en présence de liquides ou de gaz inflammables. Ils sont robustes : les réservoirs sont construits en tôle d'acier, protégée de l'oxydation par un étamage de 1^{re} qualité. (N'employer que de l'essence C.)

Modèle touriste. Longueur 200 mm, largeur 135 mm, hauteur 110 mm. Contenance : 1 litre. Consommation horaire 20 gr. Rendement 200 calories/heure. Durée de marche 30 h. environ.

N° 23437 F. 6 650 F

N° 23436 F. Gaine pour ce modèle. 1 925 F



Supplément pour couvercle chauffant permettant le démarrage électrique (en 110 volts seulement) 2 484 F

Modèle pour camionnettes et camions. Longueur 310 mm, largeur 180, hauteur 165 mm. Contenance 3 l 400. Consommation horaire 70 g. Rendement 1 000 calories/heure. Durée de marche 30 h. environ. N° 23455 F. 13 400 F

N° 23456 F. Coiffe gaine pour ce modèle. 2 025 F

Supplément pour couvercle chauffant permettant le démarrage électrique (en 110 volts seulement) 3 570 F

RÉCHAUFFEURS CATALYTIQUES "THERM'X"

Ces appareils ont été particulièrement conçus pour réchauffer à l'arrêt le moteur des voitures et protéger le radiateur et la batterie.

Même par les froids les plus rigoureux ils vous assureront des départs faciles, ils peuvent également être utilisés pour le chauffage intérieur des voitures et cabines de camions.

Les réchauds « Therm'x » fonctionnent à l'essence **Thermixine B.P.** par combustion catalytique sans aucune flamme, **donc sans danger d'incendie** et sans aucun dégagement d'oxyde de carbone ou de gaz toxique.

Modèle rond Auto. Encombrement hauteur 0,20 m, diamètre 0,15 m, poids à vide 1 kg 200 contenance du réservoir 1 litre, consommation 1 litre environ en 24 heures. Rendement calorifique : 300 calories/heure. L'allumage s'effectue au moyen d'un couvercle à imbiber d'alcool. N° 23440 F. 6 750 F

N° 23472 F. Supplément pour couvercle d'allumage électrique 110 ou 220 volts (à spécifier). 1 750 F

Modèle rectangulaire Camion. Encombrement : longueur 0,31 m, hauteur 0,21 m, largeur 0,22 m, poids à vide 5,600 kg, consommation 1 litre environ en 8 heures, contenance du réservoir 4 litres, rendement calorifique 1 000 calories/heure.

L'allumage s'effectue au moyen d'un couvercle à imbiber d'alcool.

N° 23443 F. 15 850 F

N° 23473 F. Supplément pour couvercle d'allumage électrique 110 ou 220 volts (à spécifier). 2 850 F


NOTE IMPORTANTE pour les Réchauds CATALIX et THERM'X

Nous recommandons de bien faire le plein d'essence de l'appareil de façon à ce que le tamis soit bien imbibé. Pour l'allumage, verser 3 ou 4 mesures, d'alcool, suivant l'intensité du froid, sur le couvercle servant à la mise en route du réchauffeur.

LES CHAUFFAGES "DUCELLIER"

Réchauffeurs d'air monoblocs se plaçant sous le tableau de bord et entretenant une température de 18° à l'intérieur pour une température extérieure de - 10°. Livrés avec notice détaillée rendant l'installation aisée et sûre.

TYPES DES VÉHICULES



BERLIET G. L. R. 8, G. L. C. 6	2274 B
BERLIET G. L. A. 5, G. L. B. 5	2275 C
CITROEN 7, 9, 11 et 15 CV	1067 B
CITROEN P 38, P 45, P 55	2365
CITROEN Camionnette H	2359
PEUGEOT 203, 203 U avant août 1951	1078 B
PEUGEOT 203, 203 U depuis août 1951 à juillet 1952	2272
PEUGEOT 203, 203 U après juillet 1952	2302
PEUGEOT 203 modèle 1955	2340
PEUGEOT D 3 A.	2287 C
PEUGEOT D 4 A.	2350
RENAULT Juva 6 CV	1066 B
RENAULT Juva 4 CV	2323
RENAULT Camion 2,5 t, moteur 14 CV	2288
RENAULT Camion 2,5 t, ambulance 14 CV	2289
RENAULT Camion 1 t, et 2,5 t, moteur 11 CV	2315
RENAULT Ambulance 1 t, moteur 11 CV	2325
STANDARD 6 volts	2363
STANDARD 12 volts	2364

Référence	Chauffage	Dégivrage simple	Dégivrage double
2274 B	21 905	2 720	—
2275 C	19 690	3 815	—
1067 B	26 760	2 885	5 625
2365	23 245	2 885	4 905
2359	19 740	—	5 320
1078 B	19 560	—	—
2272	19 330	—	—
2302	19 510	—	—
2340	19 990	—	—
2287 C	18 855	3 070	—
2350	19 990	3 070	—
1066 B	17 420	2 885	5 455
2323	20 085	2 885	5 455
2288	18 855	1 920	5 230
2289	42 970	—	—
2315	19 275	3 070	5 595
2325	46 085	—	—
2363	21 105	2 885	5 545
2364	21 105	3 070	5 545

LES DÉGIVREURS "NÉCOGIVRE"

Construit en métal indéformable, recouvert d'une peinture grise-bleu avec réglette de protection chromée et calorifugée. Résistance en alliage stable et de très haut rendement.


Livré avec interrupteur et lampe témoin de rappel, ainsi qu'avec une prise de courant mâle et femelle.

N° 22940 F. Modèle pour pare-brise droit, longueur 35 cm (spécifier 6 ou 12 volts). 2 510 F

N° 22941 F. Modèle pour pare-brise bombé, longueur 54 cm (spécifier le type de la voiture). 3 820 F

N° 22943 F. Modèle pour poids lourds, longueur 54 cm (spécifier 6, 12 ou 24 volts). 3 390 F

N° 22942 F. Modèle pour lunette arrière bombée, livré avec un DÉ de raccordement et une lampe témoin à demeure sur le dégivreur. (Spécifier le type de la voiture). 3 510 F





DÉGIVREUR pour CITROEN 2 CV "LE ROLTEX"

Appareil très efficace contre la buée et le givre, tout en ne nécessitant qu'une faible partie (1/3 environ) du chauffage de votre voiture.

Le montage ou le démontage se font sans aucun percement ni modification de pièces d'origine, en moins de 30 secondes. La tête du dégivreur s'accroche simplement à la galerie en tôle servant de déflecteur à l'air frais, quant à la prise d'air chaud, elle se fait sur une des prises de chauffage de la voiture, côté passager ou conducteur.

N° 23467 F. 2 800 F



"D. A. V."


Entièrement chromé

De faible consommation pour un rendement élevé. Interrupteur incorporé avec bouton en bakélite. Fixation par deux ventouses. Longueur 35 cm. Se fait en 6 ou 12 volts (à préciser). N° 23470 F. Article recommandé 2 304 F

PROTECTION DES RADIATEURS ET DES MOTEURS

COUVRE-RADIATEURS

A COMMANDE INTÉRIEURE



Presque toutes les voitures modernes, ayant un radiateur masqué par le capot, il est indispensable de le munir d'un couvre-radiateur se commandant de l'intérieur de la voiture.

Notre modèle s'ouvre automatiquement en s'enroulant grâce à un ressort de rappel; sa fermeture se fait depuis le tableau de bord au moyen d'un câble métallique. Il offre l'avantage de pouvoir se régler exactement suivant la température extérieure.

N° 23433 F. Modèle à 1 store : Citroën T. A. DS et ID 19, 11 Légère et Normale, Peugeot 203, 403, Simca 8/1200, Aronde, Ford Vendôme et Vedette 1952, 1954 **6 210 F**


Modèle à 2 stores : Simca Versailles, Régence, Trianon, Ariane, Citroën T. A. 15 CV, Chambord, Beaulieu. **7 770 F**
N. B. — Il est très utile de compléter le couvre-radiateur par un thermomètre à distance. (Voir page 5 de notre Catalogue Accessoires 1958.)

MANCHON DE RECHANGE POUR CHAUFFAGE 2 CV



En feutre de première qualité, ressorts en acier clair.
N° 22948 F. Petit modèle, longueur 0,30 cm. **350 F**
N° 22949 F. Grand modèle, longueur 0,50 cm. **530 F**

STOP'EAU POUR DAUPHINE



Rideau destiné à protéger le moteur au moment des lavages au jet et pendant les stations prolongées sous la pluie. En hiver, conjointement avec le rideau de radiateur, il assure une protection contre le froid, supprime les courants d'air, permettant ainsi d'obtenir une température plus élevée à l'intérieur de la voiture sans aucun inconvénient pour la bonne marche du moteur.

Fabriqués dans un tissu spécial résistant à la chaleur, à l'essence, à l'huile, etc., il est monté sur double enrouleur automatique. La pose est instantanée.

N° 11984 F. **3 700 F**


COUVRE-CAPOT EXTÉRIEUR "SAFETY"

A l'arrêt protégera votre moteur contre la pluie et le froid.


Après avoir mis le couvre-capot en place, toujours accrocher sa housse en vue sur le tableau de bord pour ne pas oublier de le retirer quand le moteur est en marche.

N° 11867 F. **1 200 F**

Pose rapide en quelques minutes sans percement.



PARAPLUIE DE MOTEUR POUR 4 CV RENAULT



Plaque de métal rigide qui se pose instantanément sous les écrous d'origine du cache-culbuteur. Desserrer ceux-ci de quelques tours, glisser le parapluie sous ces écrous. Protège efficacement l'appareillage électrique du moteur contre :

1° L'eau de pluie ou de lavage, cause de pannes fréquentes;

2° Le risque d'incendie occasionné par le trop-plein d'essence tombant sur le distributeur.

N° 11859 F. **550 F**

ANTI-GEL "WHIZ"

L'antigel « Whiz », produit chimiquement pur et neutre, n'a aucune action sur les métaux ou le caoutchouc.

Ne s'évapore pas, il est économique, car une seule dose suffit pour tout l'hiver. Le bidon de 2 litres pour radiateur de 10 litres et jusqu'à 7°.

N° 23427 F. **1 700 F**



ANTI-GEL AU PROPYLÈNE-GLYCOL


Produit absolument garanti, n'attaque ni les joints ni la culasse.

Se mélange à l'eau du radiateur à raison d'un bidon pour 8 litres et protège jusqu'à - 15°. N° 23425 F. Le bidon de 2 litres **1025 F**

A POSER SUR CALANDRES

N° 23430 F.

2 CV Citroën en bleu, vert ou rouge (à préciser)	1 060 F
Juvaquatre	1 380 F
Citroën T.A. 11 légère, Simca 5, 6, 8 et 6 CV Fiat	1 590 F
Citroën 11 normale et 15 CV, C 4, C 6, 8, 10 et 15 CV	1 640 F
Peugeot 202, 302, 402, 203, 403	1 810 F
Peugeot D.M.A., D3 A, D4 A	2 530 F
Renault Celta, Prima 34/37, Prima Nova 38/39	1 670 F
Renault 206, 2060 à 2066, 2160, 2161 et Série Colorale	2 190 F




RIDEAU MOBILE "RONO" POUR 2 CV CITROËN

Permet au moteur d'atteindre rapidement sa température de bon fonctionnement.

Évite sans refroidissement dans les descentes. Supprime les montages et démontages fastidieux. Il donne instantanément 4 positions de réglage différentes.

N° 23434 F. Avec notice de pose détaillée. **3 750 F**



RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE "GULF-STREAM"

C'est une résistance électrique blindée plongeant dans l'eau de la circulation.

Se monte aisément dans le tuyau d'eau inférieur, sa faible section ne gêne en rien la circulation d'eau.

Branché sur le courant du secteur 110 ou 220 volts durant la nuit, ou quelque temps avant le départ, il porte l'eau à 35° environ par 0° à l'extérieur, en 1 heure de temps. Il évite ainsi le gel des moteurs et permet les démarrages instantanés.


Livré avec une notice de pose permettant à quiconque de le placer rapidement.

N° 23412 F. « Standard » pour voitures de tourisme à contenance d'eau de 4 à 8 litres. Consommation 200 watts. **2 400 F**

N° 23413 F. « Master » pour grosses voitures et camionnettes à contenance d'eau de 8 à 16 litres. Consommation 400 watts. **2 700 F**

N° 23411 F. « Super-Master » pour cars, camions, et tous gros véhicules à contenance d'eau de plus de 16 litres. Consommation 600 watts. **3 000 F**

N. B. — Ne pas omettre d'indiquer le voltage 115 ou 220 volts.



ÉCRAN PROTECTEUR DE CAPOT MOTEUR RENAULT 4 CV


Cet appareil consiste à protéger votre moteur de la pluie, de la neige et du froid et à améliorer le chauffage de votre voiture.

D'autre part, au moment du lavage, l'écran protecteur réalise, avec ses bavolets supplémentaires, une fermeture intégrale s'opposant à la pénétration de l'eau sur les bougies, la bobine, le delco, etc.


Le rideau constituant l'écran protecteur est en tissu plastique avec trame spéciale évitant la déformation et enduit chimiquement de façon à pouvoir résister à la chaleur; il est aussi monté sur rouleau à rappel automatique.

La pose s'effectue très facilement en quelques minutes sans aucun percement à l'intérieur du capot moteur.

N° 11979 F. Ecran protecteur avec ses deux bavolets. **3 000 F**



CHAUFFE-CULASSE "MÉCANO"



Pour une dépense insignifiante, sans autre manœuvre que sa mise en place sur la culasse et le branchement sur la prise de courant ou la douille d'une lampe, en couvrant le

radiateur et le capot avec une couverture pour éviter toute déperdition de chaleur, vous trouverez le lendemain matin votre moteur encore chaud.

« Mécano » maintenant l'huile fluide, la circulation de celle-ci s'amorce immédiatement à plein débit, et sans surpression, contrairement à ce qui se produit lorsque la pompe à huile du moteur refoule un lubrifiant à demi-figé. Fonctionne sur courant continu ou alternatif et se fait en 110 ou 220 volts.


Longueur 0 m 50. Diamètre 5 cm.

N° 23401 F. Appareil à 1 élément, puissance 125 watts, consommation 1 kw en 8 heures **2 650 F**

N° 23402 F. Appareil à 2 éléments pour grosses voitures ou camions, puissance 250 watts, consommation 2 kw en 8 heures. **4 565 F**

CHAINES ANTIPATINANTES POUR LA NEIGE

EN ACIER CÉMENTÉ A HAUTE RÉSISTANCE



ÉLÉMENTS CONTINUS. La paire

125 x 400-135 x 380	5 920 F
400 x 17-5,20 x 15-5,0 x 14...	6 820 F
145 x 400-4,25 x 17-4,75 x 16-5,00/5,25 x 15	7 160 F
155 x 380-155 x 400-5,60 x 14-6,40 x 13	7 440 F
165 x 380-165 x 400-5,25 x 16-5,50 x 15-5,75 x 15	7 850 F
175 x 380-15 x 400-5,50 x 16-150 x 40	8 100 F
185 x 400-17 x 400-6,00 x 16-6,40 x 15-6,70 x 15	9 140 F
6,50 x 16-7,00 x 15-7,10 x 15	9 450 F
150 x 20	11 120 F
21 x 400-7,50 x 16	12 200 F
19 x 400-7,50 x 15-7,60 x 15	11 920 F
6,50 x 20-160 x 20-32 x 6	13 040 F
A 20/9,00 x 16 B 20/8,25 x 20 C 20/9,00 x 21 20/230 x 20 D 20 10,00 x 20 4/20	21 420
15 500 17 100 20 100 21 420	
E 20 5/20 D 24 6/20 40 x 10 F 20 6/20 Stabilia F 24/12 x 75 et 13,00 x 20	23 200 25 800 27 050 30 600

ÉLÉMENTS SÉPARÉS POUR VOITURES AVEC ROUES A AJOURS. Le jeu de 6 éléments.



Référence 1 C. Citroën 2 CV : 125/135 x 400...	8 450 F
Référence 2 C. Citroën 11 et 15 CV, DS et ID 19, Frégate : 165 x 400	9 300 F
Référence 3 C. Citroën 11 et 15 CV, Peugeot 203 : 185 x 400	
Peugeot 403 et Utilitaire : 165 x 380-6,5 x 15	9 750 F
Renault Domaine, Frégate, Caravelle : 165 x 380	
Renault Frégate, Vedette : 6,40 x 15-185 x 400	
Trianon, Versailles, Régence 1955/56 : 6,40 x 13	
Référence 4 C. Trianon, Versailles, Régence 1957/58 : 6,40 x 13	9 950 F
Référence 2 M. Peugeot 203 1949/54 : 155 x 400	
Peugeot 203 1955/57 : 155 x 380-6,0 x 15	8 900 F
Renault Dauphinoise 300 kg : 145 x 400	
Référence 3 M. Simca Aronde 1952/54 : 5,50 x 15	
Simca Aronde 1955/58 : 5,60 x 14	9 400 F
Simca Aronde 500 kg : 5,75 x 15	
Référence 3 R. Renault 4 CV : 4,80 x 15, 5,0 x 15, 135 x 380	
Renault Dauphine roues à étoile : 5,0 x 15, 135 x 380	6 950 F
Référence 4 R. Renault Dauphine 1957, roues à fente : 5,0 x 15, 135 x 380. Le jeu de 8 éléments	9 200 F

UN LOT DE CHAINES A ÉLÉMENTS CONTINUS

acheté à des conditions très intéressantes et dont nous sommes heureux de vous faire profiter.

140 x 40	160 x 40	400 x 15	15 x 50
3 150	3 240	1 500	4 500
16 x 50	18 x 50	15 x 45	190 x 20/750 x 20
5 370	6 600	6 900	7 380
7,50 x 20/34 x 7	36 x 8	42 x 9	44 x 10
8 400	9 000	12 000	12 000
210 x 20	210 x 22	11,25 x 20	
8 400	7 100	11 000	

MONTAGE INSTANTANÉ SUR TOUTES LES ROUES AJOURÉES TOURISME ET CAMIONNETTE

- **VIBRATIONS réduites** par l'emploi de crampons suffisamment flexibles et élastiques.
- **INEXTENSIBILITÉ** du bloc caoutchouc.

véritable
crémaillère de sûreté

GRIP-NEIGE

CHAÎNE CAOUTCHOUC A ÉLÉMENTS SÉPARÉS

Permettant l'équipement de deux roues motrices (sauf 2 CV Citroën)...

N° 21437 F. La paire 9 900 F

GRIP-GLACE

Même modèle que ci-dessus, mais les blocs caoutchouc sont garnis de clous en tungstène pour la glace et la neige dure.

N° 21437 bis F. La paire 14 900 F





N. B. — Prière de nous préciser le type du véhicule et la dimension des pneus.

CHAINES CANADA

Elles sont...

FACILES A INSTALLER
ANTIDÉRAPANTES
SILENCIEUSES
LÉGÈRES
DOUCES AU ROULEMENT
DURABLES
ÉCONOMIQUES



De construction solide et légère, la quantité de petits rouleaux d'acier spécial qui tournent et s'usent également.

SURÉTÉ DE CONDUITE
ARRÊTS POSSIBLES
SUR TOUTE SURFACE

Les **CHAINES CANADA** se montent sur toutes les roues Tourisme et Camionnette même **NON AJOURÉES.**

N° 21438 K
Tourisme... Le jeu **11.900**
Camionnette... Le jeu **13.400**

BREVETÉ: CANADA - USA - FRANCE - ANGLETERRE - ALLEMAGNE

VOITURES

VOITURES		
RÉF.	DIMENSIONS DE PNEUS	PRINCIPALES MARQUES MONTANT CES DIMENSIONS DE PNEUS
T 1	138/400 135/380 5,20/14	400-425/15 5,0-5,20/15 2 CV CITROEN TOURISME et CAMIONNETTE 4 CV RENAULT DAUPHINE
T 2	145/400	DYNA PANHARD JUVATRE
T 3	5,60/14 155/380 6,0/15	PEUGEOT 203 1955/56 ARONDE 1955/56
T 4	155/400 165/380 500-525/15 5,50-5,75/15	5,60-5,90/15 6,5/15 500-625/16 PEUGEOT 403 PEUGEOT 203 1954 ARONDE 1954 FRÉGATE-VEDETTE

T 5	165/400 15/400 5,50/16 5,75/16	DS 19 CITROEN 11 CV FRÉGATE-VEDETTE
T 6	640/13 140/40	VERSAILLES-TRIANON RÉGENCE

CAMIONNETTES		
C 11	17/400 85/400 150/40	6,40-6,50/15 600-625/16 12/45 CITROEN 850 kg PEUGEOT 203 . 600 et 800 kg RENAULT 800 kg
C 12	19/400 160/40 6,70/15	6,50/16 13 45/E 14/45 RENAULT 1 000 kg CITROEN 1 200 kg PEUGEOT 1 500 kg
C 13	21 × 400	RENAULT 1 400 kg
C 14	750 × 16	RENAULT 1 400 kg

TABLE DES MATIÈRES

A		E			
« ABRAFILE »	10	Echecs décollés	20	Plexiglas	29
Adhésif pour courroies	19	Electro-scie	10	Poignées de capot et portières	28
Alésoirs	12	Electrodes	13	Poignées de coffre et malle	28
Ammoniaque	15	Eléments de broches métalliques	19	Poignées de tirage	29
Amortisseurs de charnières	32	Emporte-pièces	22	Pointeaux	2
Antigel	34	Equerres de mécaniciens	22	Pointes carrées	17
Antiparasite pour perceuse	8	Etaux	17	Pointes à tracer	17
Antivibreurs de glace	31	Etaux plats d'adaptation	8-11	Polissage	6
Arrache colliers d'accumulateurs	17	Extracteurs	16-17	Ponçage	6-7
Arrache moyeux	16-17	Extracteurs de goujons	23	Porte-filières	12
Arrache pignons	17			Porte-forets	11
Arrêts de portes	28-31	F		Porte-outils à main	24
Articles d'hiver	33-34-35	Fermeture à loquet	32	Porte-scies « ABRAFILE »	10
Articles de carrosserie	28 à 35	Ferro-ciment « STIC »	15	Porte-scies à métaux	5-10
Attaches pour courroies	19	Fers à souder	15	Porte-tarauds	12-24
Attache-capots	26	Filières	12	Postes de soudure électrique	14
Axes de charnières T. M.	32	Filon super	12	Poudre à braser et tremper	13
		Flexibles	7	Poudre décapante	13
B		Fontogène	13	Poudre à souder et étamer	15
Bandes adhésives pour portières	31	Forets à métaux	13	Presse hydraulique	16
Bandes anti-courant d'air	30	« FOL-BLOC »	32	Produits « LAFFITTE »	13
Barrilets	32	« FRAISAUTO »	5	Profil aluminium	26
Bandes caoutchouc spongieux	30	Fraises à soupapes	23	Profil caoutchouc divers	30
Battes à planer	18			Q	
Bédanes acier	18	G		Queues Cône Morse	8
Bédanes à bois	23	Gâches de portières	29		
Bloc antiparasite pour perceuse	8	Garnitures de freins et d'embrayages	26	R	
« Bluestop »	24	Glaces pour 2 CV	29	Rabots	23
Boîtes à outils et goupilles	25	Goupilles coniques et fendues	20	Raccords soudure autogène	13
Boîtes plastiques	25	Gouttières aluminium	26	Ramasse boulons magnétique	3
Boulons décollés et poêliers	20	Grattoirs	22	Râpes à bois	24
Boutons de serrures 2 CV	32	Grès pour meules	18	Récepteurs de rétenteurs	23
Brosses métalliques	19	Griffe de tôlier	18	Réchauffeurs « GULF-STREAM »	34
Brosses métalliques circulaires	19	Griffe « HEITU-GRIP »	2	Réchauds essence	33
Butins	18			Réglets flexibles	22
Butées de carrosserie	31	J		Réglocale « FLOQUET »	22
		Jauges de filetage	22	Réglocale de mandrins	11
C		Jauges d'épaisseur	22	Rivets divers	26
Cadenas de sûreté	32	Jonc d'aile	31	Rode-soupapes	23
Calibre pour pointe de tours	22	Jonc d'aluminium	26	Rhodoid	29
Calibre d'épaisseur	22			Rodoir à main	23
Cardes à limes	19	L		Rondelles diverses	20
Cartes de limes	24	Lames de scies à métaux	5		
Chânes antipatinantes	35	Lampes à souder	13	S	
Chalumeaux à couper et à souder	15	Lettres et chiffres à frapper	24	Sac à outils	25
Chariot baladeur	25	Lève-glace	29	Scies circulaires	7-10
Chariots transbordeur et de travail	18	Lève-soupapes	23	Scies à lames multiples	23
Charnières de capot	29	Lime « ABRAFILE »	10	Scies électriques « SCINTILLA »	10
Chasse-goupilles	2	Limes de contact	24	Scies « ELECTRO-SCIE »	10
Chaufrage-culasse	34	Limes fraiseuses	24	Scies « ABRAFILE »	10
Chauffages « DUCELLIER »	33	Limes et râpes	24	Scies à métaux	5
Chiffres et lettres à frapper	24	Lustrage	7	Scies universelles « SEVEN »	5
Cisailles « EDMA »	5	Lustreuses	11	Segments de freins	26
Cisailles d'établis	5			Serrures « RONIS »	32
Cisailles crantées	5	M		Similicuir	31
Cisailles à métaux	5	Machines à meuler	9	Soudeuses électriques	14
Ciseaux à bois	23	Maillets bûis et caoutchouc	18	Soudures	14
Clés pour carburateurs	2	Manches de limes	24	Soudure à l'arc	14
Clés creuses 6 pans	3	Manches de marteaux	18	Soudure autogène	15
Clés à crochet	2	Mandrins pour perceuses	8	Soudure électrique	15
Clés à dégoujonner	23	Manivelles lève-glace	29	Soudure décapante	15
Clés (RONIS, NEIMAN, etc.)	32	Mano détendeur pour acétylène	15	Soudure d'étain	15
Clés dynamométriques	2	Marbres de mécaniciens	22	Soudure au propane et butane	14
Clés à douille	3	Maroquiné pour toiture	31	« SPYDUP »	25
Clés à fourche	1	Marteaux-Martellerie	18	Stands pour forets	13
Clés magnétos	24	Massettes	18	Stands tôliers	18
Clés mixtes	1	Mèches à bois	23	Super Filon	12
Clés à molette	2	Mèches à métaux	13	Supports de perceuses	8-11
Clés « NERVUS »	3	Mètres et doubles-mètres	22	Supports pour porte-forets	11
Clés à pipe	1	Meulage	6		
Clés polygonaux	1	Meules	9-19	T	
Clés serre-tube	2	Micromètres (Palmer)	22	Tampons calage de portes	31
Clés pour soupapes	1	Monte-segments	23	Tampons de capots	31
Clés en tube	3			Tarauds	12
Clés de vidange, etc.	16	O		Tas pour tôliers	18
Clés pour vis en creux	3	Œillets pour bâches	20	Tenaillies	18
Colles diverses	31	Outillage « R. K. »	17	Tige filetée	17
Colliers monte-segments	23	Outillage Tôliers	18	Tire-tout « R. K. »	17
Compas de précision	22	Outillage « VILMONDA »	16	Toile émeri et abrasive	19
Compte-tours	22	Outils à chambre	26	Tourne à gauche	12
Contre-poignées	28	Outils à bois	23	Tourrets électriques	9
Coquilles d'arrache-moyeux	16			Tour à bois	7
Cornières aluminium	26	P		Tournevis divers	21
Coulisseau feutré	30	Palans	18	Tourniquets de capotes	20
Coupe-boulons	20	Palmer	22	Tresse pour capot	31
Couvre-radiateur	34	Parapluie de moteur 4 CV	34	Trousses pour magnétos	24
Couteau-clés	2	Passants de courroies	29	Trousses « POLYTYP »	10
Couvre-capot	34	Pâte à roder	23	Trousses à outils	25
Crochets d'arrache-moyeux	16-17	Pâte à souder	15	Trousses tournevis	21
Cuivrogène	13	Perce-tôle	5	Tuyau pour soudure autogène	13
Cuvettes pour vis à tête	20	Perceuses électriques	6-8-11		
		Pieds à coulisse	22	V	
D		Pierres à affûter « INDIA »	19	Ventouses antichocs	31
Découpe-tôle	5	Pierre « SKA »	24	Valises à outils	25
Dégivres	33	Pince « CHICAGO » articulée	4	Vés de traçage	22
Dégoujonneuses	23	Pincettes diverses	3	Vignettes en zinc	24
Détendeurs	15	Pincettes emporte-pièces	22	Vilebrequins	23
Disques abrasifs	11	Pincettes le « dépanneur »	2	Vis à métaux et à tête	20
Disques peaux de mouton	11	Pincettes à segments	23	Vrilles à bois	23
Disques d'embrayages	26	Pincettes à souder	15		
Douilles et accessoires « FACOM »	3	Pincettes pour rétenteurs	23	W	
Douilles de réduction pour perceuses	8	Plaquettes « CONTROLEC »	32	« WILMONDA »	16

ATTENTION...! Les accessoires font l'objet d'un catalogue spécial. Consultez-le... vous y trouverez l'article que vous recherchez.


NOS PLAIDS ET COUVERTURES

LES COUVERTURES

"bélrier laine"



N° 40406 F.



N° 40404 F.

N° 40408 F.

**GARANTIES 100 %. PURE LAINE 1^{er} CHOIX
DÉFINITIVEMENT ANTIMITÉES AU MITIN
LES PLUS BEAUX COLORIS ÉCOSSAIS VÉRITABLES**

COUVERTURE PURE LAINE. Belle qualité d'usage, écossois fantaisie sur fond rouge et bleu, rouge et vert ou marine et vert foncé. Dimensions 180 × 140 cm. A franges.

N° 40406 F **3 398 F**

COUVERTURE-PLAID PURE LAINE. Très belle qualité fine. Tissage serré et souple très résistant. Reproduction fidèle des dessins écossois. La plus grande gamme de nuances y compris bleu R. A. F. et vert-blanc-noir. A franges.

N° 40404 F. Dimensions 180 × 140 cm **5 050 F**

COUVERTURE-PLAID PURE LAINE. Splendide modèle, très épais, souple et moelleux. **Qualité incomparable. Double face réversible,** dessus écossois, revers uni.

Existe en 6 dessins et coloris différents :

Fond rouge, revers bleu France.	Multicolore, revers vert.
Fond rouge, revers vert foncé.	Vert foncé, revers vert.
Fond beige, revers beige.	Bleu France, revers bleu.

N° 40408 F. Grande taille 200 × 140 cm **7 280 F**

INDIQUER LE COLORIS DÉSIRÉ

CARTE DE COLORIS ET ÉCHANTILLONS DE QUALITÉ SUR DEMANDE

NOTA. — Pour les couvertures à franges, les dimensions indiquées s'entendent franges comprises et, suivant l'usage, les tailles sont indiquées avec une tolérance de 5 %.

EN RÉCLAME COUVERTURE MIXTE. Beau modèle; quadrillé brun sur fond beige, filets rouge et or ou vert et or, au choix. Dimensions 150 × 140 cm. Bordure galon. N° 23454 F. **1 334 F**

LES PLAIDS EN "PASCALON"

NOUVEAUTÉ Tissu de fibres synthétiques sélectionnées, ayant l'apparence et la douceur de la laine. Indéchirable, lavable et irrétrécissable, antimite. Couleurs vives et solides. — Bordure ruban plastique.

PLAIDS A DESSINS ÉCOSSAIS
Dimensions 150 × 160 cm.

Coloris Bleu France et rouge.
Vert et rouge.
Gris-bleu clair, et vert.
Noir et rouge.
Bleu France et jaune.

N° 40410 F. PRIX **2 800 F**

PLAIDS A RAYURES BAYADÈRES
Dimensions 150 × 170 cm.

Coloris	Bandes rouges	rayures vertes et blanches.
—	grises	— vertes, noires et rouges.
—	rouges	— noires et grises.
—	bleu France	— rouges et noires.
—	moutarde	— noires et rouges.

N° 40414 F. PRIX **3 615 F**

Les plaids PASCALON sont livrés sous sachets individuels en plastique transparent.

CARTE DE COLORIS ET ÉCHANTILLONS DE QUALITÉ SUR DEMANDE

FIXE-COUVERTURES "L'Extra Souple"

Très ingénieux système assurant la **parfaite tenue des plaids** sur les sièges de voitures. Consiste en un jeu de sandows qui se posent instantanément et maintiennent parfaitement le plaid en évitant les plis et tous risques de déchirures. **Nouvelle présentation 1958.**


Élégant et discret, existe en tous coloris chinés. (Préciser la couleur dominante désirée.)

Se fait en deux tailles: nous indiquer la marque de votre voiture.

N° 40411 F. Jeu complet pour l'Avant ou l'Arrière (à spécifier) **715 F**

N° 40415 F. Ensemble des 2 jeux (Avant et Arrière) **1 390 F**

N° 40416 F. Modèle à pinces caoutchouc, spécial pour tissu éponge et haute laine. **Le jeu avant seulement.** **975 F**



17°
66, AVENUE, 66
DE LA
GRANDE-ARMÉE

11°
27, AVENUE, 27
DE LA
RÉPUBLIQUE

3
MAGASINS
A PARIS

14°
8, PLACE 8
DU
25 AOÛT

AUTO-ACCESSOIRES

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE OLIVIER ET C^{IE} AU CAPITAL DE 20.125.000 FRANCS

PARIS MAGASINS DE VENTE

66, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, 66

ANGLE DE LA RUE SAINT-FERDINAND PARIS 17° MÉTRO MAILLOT
SORTIE NOTÉ PARIS

TÉL. ÉTOILE 13-86 ET LA SUITE

SUCCURSALES

8, PLACE DU 25 AOÛT

(ex-Place de la Porte d'Orléans)

PARIS 14°

TÉL. VAUGIRARD 38-29
MÉTRO PORTE D'ORLÉANS

27, AV. DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS

TÉL. OBERKAMPF 16-98
MÉTRO PARLEMENTIER

PROVINCE

• COMMANDES, CORRESPONDANCE, EXPÉDITIONS
• SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION

• **32, RUE PARMENTIER**
• **NEUILLY-sur-SEINE**

• OUVERT DE 9 H A 12 H
• ET DE 14 H A 18 H
• FERMÉ LE SAMEDI

• TÉLÉPHONE MAILLOT 78-00 ET LA SUITE
• TÉLÉGRAMMES: AUTOACCESS-NEUILLY

• C. C. POSTAUX PARIS 271-74
• R. C. SEINE 345-854 B